

Коммерческое предложение

№ 66 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OKD5C51X

2630.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	34
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Защита от детей	Нет
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary- Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Україна" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано- Франковск. Украина
Индикация	светодиодный экран

Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	9
Количество режимов работы	9
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Модель	OKD5C51X
Мощность подключения	3500
Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + конвекция	Да
Обработка паром	Да
Объем	71
Объём духового шкафа	71
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Очистка духового шкафа	каталитическая
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да

Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний нагрев + конвекция, размораживание
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Функциональные особенности	таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	нержавеющая сталь, черный
Ширина	59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux OKD5C51X — встраиваемая вытяжка, спроектированная для интеграции в кухонную мебель. Для корректного монтажа требуется соблюдение минимальных размеров: высота — 85 см, ширина — 54 см. Устройство выполнено из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность в условиях высокой влажности и температурных колебаний, характерных для кухни. Вертикальный зазор между духовкой и вытяжкой должен составлять минимум 65 см для обеспечения эффективной вентиляции. Устройство требует доступа к вентиляционной системе здания для корректной работы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** Вытяжка оснащена инверторным двигателем мощностью 2025 Вт, что обеспечивает стабильное и эффективное удаление загрязненного воздуха. Инверторная технология позволяет двигателю работать на разных скоростных режимах, регулируя мощность в зависимости от интенсивности использования. Это снижает износ компонентов и увеличивает срок службы.
- **Система вентиляции:** Устройство рассчитано на удаление загрязненного воздуха из кухни. Для этого необходимо обеспечить прямой выход к вентиляционной системе, что гарантирует оптимальный воздухообмен и предотвращает накопление жира и запахов внутри корпуса.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- **Энергетическая эффективность:** Вытяжка имеет реальное потребление энергии 1050 Вт. При максимальной нагрузке, например, во время жарки, потребление может достигать 1200 Вт. Это позволяет эффективно справляться с задачами удаления воздуха при высокой интенсивности, не перегружая электрическую сеть.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума Electrolux OKD5C51X составляет 74 дБ, что соответствует средним показателям для подобных моделей и обеспечивает комфортную работу без излишней нагрузки на слух. Устройство не требует дополнительной системы охлаждения, так как инверторный двигатель и внутренняя конструкция обеспечивают стабильную работу при высоких нагрузках. Встроенные системы безопасности включают автоматическое отключение при перегрузке и защиту от случайного включения. Для обслуживания и ремонта рекомендуется обращаться к официальным сервисным центрам или использовать руководства, в которых представлена схема узлов и детализированное изображение компонентов. Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным специалистом с учетом максимальной мощности и требований к заземлению.