

Коммерческое предложение

№ 82 от 26-10-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OEF5C50Z

1676.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Верхний нагрев	Нет
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	58,9
Высота [Размеры ниши для встраивания]	58 см
Гарантия	1 год
Глубина	56
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Двухсторонний нагрев + конвекция	Да
Защита от детей	Нет
Звуковой сигнал	Да

Изготовитель

Via Foresto Est, 31025
Santa Lucia di Piave
(TV), Italy, Electrolux
Lehel Kft, Femnyomo
ut. 1, 5101 Jaszbereny,
Hungary- Electrolux
Italia S.p.A., Италия,
Viale Europa 63, 20020
Solaro (MI), Italy,
Electrolux Poland Sp. Z
o.o., ul. Fabryczna 4,
58-130 Zarow, Poland,
Electrolux Home
Products France SA, 5
Rue J.J. Rousseau,
08500 Revin Франция,
ТОВ "Електролюкс
Україна" ул.Юности,
23-А, 76494 Ивано-
Франковск. Украина
светодиодный экран

Индикация

Камень для пиццы

Камеры с отдельным приготовлением

Каталитическая очистка

Класс энергопотребления

Класс энергоэффективности

Количество программ

Количество режимов работы

Количество стекол дверцы духовки

Комплектация

Конвекция

Максимальная температура

Микроволны

Модель

Мощность подключения

Направляющие

Нижний + верхний нагрев

Нижний нагрев

Нет

Нет

задняя стенка

A

A

8

8

2

стандартный
противень, глубокий
противень, решетка

Да

250

Нет

OEF5C50Z

2500

проволочные +
телескопические

Да

Да

Объем	57
Объём духового шкафа	57
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	каталитическая
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, двухсторонний нагрев + конвекция, размораживание
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ПОЛЬША
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический

Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Функциональные особенности	таймер, отложенный старт, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	черный
Ширина	59,4
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux OEF5C50Z — вытяжной вентилятор, разработанный для установки в кухонные помещения. Корпус устройства выполнен из высококачественного нержавеющей металла, обеспечивающего долговечность и устойчивость к коррозии. Диаметр модели составляет 500 мм, что позволяет эффективно устанавливать ее в стандартные вентиляционные отверстия. Вентилятор оснащен прочным алюминиевым кожухом, обеспечивающим защиту от внешних воздействий. Монтаж устройства возможен в условиях центральной вентиляции, с соблюдением требований к герметичности соединений и прочности крепления.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Моторная система:** Вентилятор оснащен мощным асинхронным двигателем, обеспечивающим стабильную работу при высоких нагрузках. Мотор рассчитан на непрерывную эксплуатацию с минимальным износом.
- **Лопаст:** Используются аэродинамически оптимизированные лопасти из пластика, которые обеспечивают высокую эффективность воздушного потока при низком уровне шума.
- **Регулировка мощности:** Устройство поддерживает регулировку скорости воздушного потока, что позволяет адаптировать работу вентилятора к интенсивности приготовления пищи.
- **Фильтрация воздуха:** Интегрированы фильтры, которые задерживают мелкие частицы и жир, предотвращая их попадание в воздуховоды и уменьшая необходимость в регулярной очистке.
- **Система самоочистки:** Обеспечивает частичную очистку внутренних компонентов вентилятора при высоких температурах, уменьшая накопление загрязнений.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 100 Вт электроэнергии при максимальной нагрузке, что соответствует энергетическому классу А. Система автоматического отключения срабатывает при перегреве, защищая компоненты от повреждений. Также предусмотрен механизм блокировки при отсутствии напряжения, предотвращающий случайное включение. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка 220 В, 50 Гц. Вентилятор работает при температуре окружающей среды от 0°C до 40°C. Устройство оснащено системой охлаждения, которая предотвращает перегрев компонентов при длительной работе. Требуется установка вентиляционной трубы диаметром 160 мм для обеспечения полной эффективности работы.