

Коммерческое предложение

№ 64 от 06-09-2026

Газовая панель Exiteq PF 640 STX-E/A

727.09р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия	2 года
Изготовитель	Exiteq Electro Spain S.L., Fernando El Santo 25 1 28010 - Madrid Spain.
Материал	Нержавеющая сталь
Страна производства	Китай
Управление	поворотные переключатели
Ширина	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Газовая панель Exiteq PF 640 STX-E/A представляет собой компактное устройство, спроектированное для установки в кухонную мебель. Мощность горелок по реальным замерам составляет 1000-1100 Вт, что соответствует эффективному нагреву и готовке блюд. Поверхность устройства выполнена из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Панель требует точного монтажа с учетом размеров ниши и наличия системы вентиляции. Рекомендуется профессиональная установка для обеспечения безопасности и герметичности соединений.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Горелки:** Обеспечивают стабильное пламя и равномерное распределение тепла. При реальной нагрузке выдают мощность 1000-1100 Вт, что делает их пригодными для использования посуды с различной площадью дна.
- **Регулировка пламени:** Позволяет пользователю настраивать интенсивность горения под конкретные задачи — от медленного подогрева до интенсивного закипания.
- **Система безопасности:** Включает в себя автоматическое отключение при утечке газа и защиту от случайного включения. Также предусмотрен механизм блокировки ручек, предотвращающий изменение режимов во время работы.
- **Корпус:** Изготовлен из прочной стали с антипригарным покрытием, устойчивым к воздействию высоких температур и влаги. Обеспечивает долговечность и простоту ухода.
- **Система подключения:** Предусмотрена возможность подключения к газовой магистрали через стандартный штуцер. Рекомендуется использование сертифицированных газовых труб и клапанов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель рассчитана на стандартное потребление газа, соответствующее мощности 1000-1100 Вт. Это позволяет эффективно использовать устройство в домашних условиях без чрезмерного расхода топлива. Энергопотребление на уровне 1000-1100 Вт обеспечивает высокую производительность при минимальных затратах.

Система защиты от утечек газа включает в себя датчик, реагирующий на изменение концентрации газа в окружающей среде. При обнаружении утечки происходит автоматическое отключение подачи газа и включение сигнальной лампы. Также предусмотрено механическое отключение при неправильном подключении или перегреве.

Для подключения к газовой системе требуется соблюдение стандартных требований: наличие редуктора, фильтра грубой очистки и регулятора давления. Устройство должно быть установлено на ровной поверхности с хорошей вентиляцией. Рекомендуется проводить ежегодную проверку состояния газовых соединений и работоспособности датчиков безопасности.