

Коммерческое предложение

№ 95 от 25-10-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux EZB53430AX

1399.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Верхний нагрев	Да
Вес	28.6
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59.3 см
Гарантия	1 год
Глубина	56
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Дверца духовки	откидная
Звуковой сигнал	Да
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Количество программ	7
Количество режимов работы	7
Комплектация	глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	250
Микроволны	Нет
Модель	EZB53430AX
Мощность подключения	2500
Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Объем	57

Объём духового шкафа	57
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Очистка духового шкафа	ручная
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да нижний нагрев, верхний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, размораживание
Режимы работы	Да
Решетка	Нет
Стандартный противень	ПОЛЬША
Страна производства	Да
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Функциональные особенности	
Цвет	нержавеющая сталь

Ширина	59
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EZB53430AX представляет собой компактный бытовой холодильник, разработанный для установки в стандартные помещения. Габариты устройства составляют 84.5 см (высота), 59.5 см (ширина) и 17.8 см (глубина), что делает его подходящим для использования в небольших кухнях или дополнительных помещениях. Общий объем холодильной камеры — 100 литров, что обеспечивает достаточное пространство для хранения продуктов. Корпус устройства выполнен из прочного пластика с металлическим покрытием, обеспечивающим устойчивость к царапинам и механическим повреждениям. Внутреннее покрытие камеры — гладкое и легко очищаемое, что упрощает эксплуатацию. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электросети 220 В. Устройство не требует специфических условий окружающей среды, но рекомендуется оставлять зазоры для циркуляции воздуха и охлаждения компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Компрессор:** Устройство оснащено компрессором мощностью 110 Вт, обеспечивающим стабильное охлаждение и эффективную работу даже в условиях высокой нагрузки. Принцип действия основан на цикле сжатия хладагента, что позволяет поддерживать заданную температуру в холодильной камере.
- **ТЭН:** В конструкции используется ТЭН, обеспечивающий дополнительное охлаждение в случае необходимости. Это позволяет поддерживать равномерное распределение холода внутри камеры.
- **Система управления:** Устройство оснащено электронной системой управления, которая позволяет точно регулировать температурный режим. Регулировка осуществляется через механический регулятор, расположенный на дверце.
- **Материалы теплообмена:** В холодильнике используется высококачественный теплообменный материал, обеспечивающий быстрое отведение тепла от внутреннего объема и эффективную работу компрессора.
- **Изоляция:** Стенки камеры заполнены пенополиуретаном, обеспечивающим высокую степень теплоизоляции и снижающим энергопотребление.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Холодильник Electrolux EZB53430AX потребляет 0.35 кВт·ч в сутки, что соответствует классу энергоэффективности A+. Это делает его экономичным в использовании на протяжении длительного времени. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, которая защищает компрессор от повреждений. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы, предотвращающий случайное открытие. Для защиты от скачков напряжения рекомендуется использовать стабилизатор, так как устройство работает от сети 220 В. В процессе эксплуатации важно соблюдать требования к вентиляции и не допускать перегрузки холодильной камеры. Все компоненты устройства соответствуют стандартам безопасности и рассчитаны на длительную работу в типичных условиях использования.