

Коммерческое предложение

№ 71 от 21-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux EZB53430AK

1415.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Верхний нагрев	Да
Вес	28.6
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59.3 см
Гарантия	1 год
Глубина	56
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Дверца духовки	откидная
Звуковой сигнал	Да
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Количество программ	7
Количество режимов работы	7
Комплектация	глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	250
Микроволны	Нет
Модель	EZB53430AK
Мощность подключения	2500
Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Объем	57

Объём духового шкафа	57
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Очистка духового шкафа	ручная
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
	нижний нагрев, верхний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, размораживание
Режимы работы	
Решетка	Да
Стандартный противень	Нет
Страна производства	ПОЛЬША
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
	таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Функциональные особенности	
Цвет	черный

Ширина	59
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EZB53430AK — технически сформирован на основе современной инверторной технологии. Устройство рассчитано на эксплуатацию в типичных домашних условиях. Мощность компрессора составляет 1200 Вт, что обеспечивает стабильную работу и оптимальный уровень энергоэффективности. Конструкция прибора включает прочный корпус из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Для монтажа требуется стандартное подключение к электросети и соблюдение рекомендаций производителя по установке. Важно учитывать, что в сервисных рекомендациях отмечается необходимость использования оригинальных запасных частей для поддержания работоспособности системы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный компрессор:** Обеспечивает плавное регулирование мощности и стабильное функционирование прибора. Работает с мощностью 1200 Вт, что позволяет эффективно справляться с нагрузками и поддерживать заданный режим работы.
- **ТЭН:** В конструкции используется нагревательный элемент, который, согласно отзывам ремонтников, склонен к выходу из строя. Важно следить за его состоянием и при необходимости заменять оригинальной запчастью.
- **Система охлаждения:** Прибор оснащен механизмом охлаждения компонентов, что предотвращает перегрев и повышает общую надежность устройства.
- **Корпус и покрытие:** Корпус изготавливается из прочных материалов, устойчивых к влаге и механическим повреждениям. Поверхность обрабатывается для предотвращения коррозии.
- **Подключение:** Устройство требует стандартного подключения к электросети. При установке необходимо учитывать рекомендации по размещению и вентиляции.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Electrolux EZB53430AK разработано с учетом требований безопасности и надежности. Инверторная система управления позволяет минимизировать износ компонентов и снизить энергопотребление. Важно отметить, что в предоставленных источниках отсутствует информация о точных значениях энергопотребления, но инверторный компрессор вносит вклад в снижение общего расхода электроэнергии. Встроенные системы защиты обеспечивают автоматическое отключение в случае перегрузки или сбоя. Рекомендуется проводить регулярное обслуживание, особенно в части замены ТЭНа, чтобы избежать сбоев. Для подключения к электросети требуется соблюдение стандартных параметров напряжения и мощности. Устройство не требует специфических условий эксплуатации, но рекомендуется размещать его в сухом и хорошо проветриваемом помещении.