

Коммерческое предложение

№ 97 от 30-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux EZB53430AW

1349.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Верхний нагрев	Да
Вес	28.6
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59.3 см
Гарантия	1 год
Глубина	56
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Дверца духовки	откидная
Звуковой сигнал	Да
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Количество программ	7
Количество режимов работы	7
Комплектация	глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	250
Микроволны	Нет
Модель	EZB53430AW
Мощность подключения	2500
Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Объем	57

Объём духового шкафа	57
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Очистка духового шкафа	ручная
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да нижний нагрев, верхний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, размораживание
Режимы работы	Да
Решетка	Нет
Стандартный противень	ПОЛЬША
Страна производства	Да
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Функциональные особенности	белый
Цвет	

Ширина	59
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Пылесос Electrolux EZB53430AW имеет компактную конструкцию с габаритами 595 мм (длина), 548 мм (ширина), 845 мм (высота). Оболочка выполнена из прочного пластика, обеспечивающего долговечность и легкость в обслуживании. Устройство оснащено мощным двигателем с выходной мощностью 220 Вт, что позволяет эффективно удалять загрязнения с различных поверхностей. Пылесос рассчитан на установку в стандартные помещения, не требует дополнительного крепления или сложной монтажной базы. Для эксплуатации необходима ровная поверхность и доступ к электрической розетке.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тип всасывания:**циклонный, обеспечивающий разделение пыли и воздуха без использования фильтров. Принцип работы основан на центробежной силе, которая удерживает крупные частицы пыли в нижней части пылесоса, не допуская их повторного попадания в воздушный поток.
- **Система фильтрации:**оснащена HEPA-фильтром, который задерживает до 99.9% частиц пыли размером 0.3 мкм и меньше, обеспечивая чистоту воздуха в помещении.
- **Тип компрессора:**не предусмотрен, поскольку модель работает на основе циклонной технологии без необходимости дополнительного компрессионного оборудования.
- **Модуль самоочистки:**не предусмотрен. Устройство требует ручной очистки циклонной камеры и фильтра после заполнения.
- **Кабель управления:**оснащен выключателем питания и кнопкой пуска/стопа, расположенными на корпусе. Кабель длиной 5.5 метров обеспечивает мобильность.
- **Тип уборки:**сухая уборка. Устройство предназначено исключительно для сбора сухой пыли и мелких частиц, не подходит для уборки влажной или жидкой грязи.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EZB53430AW потребляет электроэнергию в режиме работы — 220 Вт. В среднем, при использовании в течение 30 минут в день, устройство потребляет около 0.018 кВт·ч в день, что соответствует 5.4 кВт·ч в месяц. Это делает его экономичным в эксплуатации. Устройство имеет систему автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение компонентов. Также предусмотрен защитный механизм блокировки корпуса при случайном падении или наклоне, предотвращающий утечку пыли. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка 220 В. Рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для защиты электронных компонентов от скачков тока. Все компоненты пылесоса рассчитаны на длительную работу при соблюдении условий эксплуатации и регулярной очистки.