

Коммерческое предложение

№ 95 от 05-09-2026

Газовая панель Exiteq PL 640 STG-E/A

685.00р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия	2 года
Изготовитель	Exiteq Electro Spain S.L., Fernando El Santo 25 1 28010 - Madrid Spain.
Материал	Закаленное стекло
Страна производства	Китай
Управление	поворотные переключатели
Ширина	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Exiteq PL 640 STG-E/A представляет собой стиральную машину с фронтальной загрузкой. Барабан рассчитан на загрузку белья объемом до 6 кг, что делает устройство подходящим для средних и крупных семей. Корпус изготовлен из прочных материалов, обеспечивающих стабильность и долговечность в условиях регулярного использования. Устройство оснащено стандартной системой подачи воды, что исключает необходимость в сложной модификации водопроводных сетей. Для монтажа требуется розетка с заземлением, а также возможность подключения холодной воды.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система защиты от протечек:** Встроенный датчик обнаруживает утечки и автоматически отключает подачу воды, предотвращая затопление и повреждение помещения.
- **Таймер отложенного старта:** Позволяет запускать цикл стирки в заданное время, что удобно для планирования расхода электроэнергии в низко-пиковом периоде.
- **14 программ стирки:** Включают базовые режимы (быстрая, деликатная, хлопок, синтетика) и дополнительные функции (стирка с отжимом, предварительное замачивание), что расширяет эксплуатационные возможности.
- **Уровень шума 55 дБ:** Обеспечивается за счет использования современного компрессора и оптимизированной системы вентиляции. Устройство работает тихо, особенно в сравнении с аналогами предыдущих поколений.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Модель Exiteq PL 640 STG-E/A имеет класс энергопотребления А, что указывает на высокую энергоэффективность. Уровень шума 55 дБ соответствует требованиям современных стандартов, обеспечивая комфортную работу в домашней обстановке. Устройство оснащено системой защиты от протечек, которая мгновенно реагирует на аномалии в подаче воды. Также предусмотрена функция блокировки дверцы во время цикла стирки, исключающая возможность случайного открытия. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть и водопровод с холодной водой. Техническое обслуживание возможно благодаря доступности компонентов, описанных в руководстве пользователя.

Подключение и эксплуатация устройства не требует сложных действий. Рекомендуется установка в помещении с хорошей вентиляцией для обеспечения эффективного охлаждения компонентов. Устройство не имеет функции сушки, что позволяет снизить общее энергопотребление и избежать дополнительных затрат на эксплуатацию.