

Коммерческое предложение

№ 71 от 31-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OKD5H40X

2065.47р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	28.7
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	59.4 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2020
Дверца духовки	откидная
Звуковой сигнал	Да
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Количество программ	11
Количество режимов работы	11
Количество стекол дверцы духовки	2
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Микроволны	Нет
Модель	OKD5H40X
Мощность подключения	2990
Направляющие	проволочные
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да

Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Объем	72
Объём духового шкафа	72
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний + вентиляционный нагрев, размораживание
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ИТАЛИЯ
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический

Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Функциональные особенности	таймер, отложенный старт, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	нержавеющая сталь, черный
Ширина	59.4
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Вытяжная варочная панель Electrolux OKD5H40X имеет мощность 750 Вт, что обеспечивает высокую производительность при приготовлении пищи. Устройство выполнено из прочных и термостойких материалов, подходящих для длительной эксплуатации в условиях высоких температур. Габариты составляют 595 x 548 x 520 мм, что делает модель универсальной для большинства кухонных пространств. Вес устройства — 13.5 кг, что гарантирует устойчивость и надежность конструкции. Для монтажа требуется соблюдение минимальных расстояний до источника тепла согласно инструкции производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система нагрева:** Варочная панель оснащена ТЭНами, обеспечивающими равномерный нагрев и быстрый разогрев поверхности. Мощность 750 Вт позволяет одновременно использовать несколько конфорок.
- **Питание:** Работает от сети с напряжением 220–240 В, 50/60 Гц. Это стандартный диапазон, подходящий для большинства бытовых электросетей.
- **Система управления:** Поддерживает автоматическое отключение духовки при перегреве, что повышает уровень безопасности. В случае возникновения ошибок (E0, E1), рекомендуется сбросить устройство через сеть или обратиться к сертифицированному техническому специалисту.
- **Энергопотребление:** В режиме ожидания потребляет 0.8 кВт/ч, а при активной работе — 1.5 кВт/ч в час. Это позволяет эффективно использовать ресурсы при необходимости.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux OKD5H40X имеет класс энергоэффективности A+, что делает модель экономичной в сравнении с аналогами. Для точного измерения энергопотребления рекомендуется использовать внешний счетчик энергии или умную розетку. Потребление энергии в режиме ожидания составляет 0.8 кВт/ч, а во время активной работы — 1.5 кВт/ч в час. Для оптимизации энергопотребления рекомендуется отключать устройство при длительном неиспользовании, избегать частых циклов включения/выключения и использовать только необходимые функции. Устройство также оснащено системой защиты от перегрева и автоматическим отключением духовки в случае неисправности датчика температуры. Для подключения к электросети требуется соответствующая розетка и соблюдение всех технических условий, указанных в руководстве пользователя.