

Коммерческое предложение

№ 59 от 30-07-2026

Варочная панель газовая Exiteq EXH-204

799.89р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия	2 года
Глубина	49
Модель	E30030
Поставщик	ЧТУП “ОптАэроСервис”
Управление	Поворотные переключатели
Ширина	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Exiteq EHN-204 — профессиональный газовый котел, разработанный для эффективного отопления и горячего водоснабжения. Устройство имеет компактную конструкцию, что позволяет его установку в помещениях с ограниченным пространством. Корпус изготовлен из прочного и термостойкого металла, покрытого антикоррозийным слоем, обеспечивающим долговечность эксплуатации. Модель рассчитана на установку в соответствии с общими техническими требованиями к газовым котлам, включая наличие вентиляции и дымохода.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система контроля пламени:** Обеспечивает стабильное горение и безопасную работу котла. Включает датчики пламени и автоматику регулирования подачи газа.
- **Тип компрессора:** Используется центробежный компрессор, отвечающий за циркуляцию теплоносителя в системе отопления. Он работает с минимальным уровнем шума и высокой эффективностью.
- **ТЭНы и теплообменник:** В конструкции котла задействованы медные трубки и нержавеющие элементы теплообменника, что обеспечивает высокую теплопередачу и устойчивость к коррозии.
- **Модуль самоочистки:** Встроенная система очистки теплообменника предотвращает накопление отложений и поддерживает стабильную производительность.
- **Газовая арматура:** Включает в себя запорные клапаны и регуляторы давления, которые обеспечивают точное управление подачей газа.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Котел Exiteq EHN-204 работает от однофазной сети 220 В. Он оснащен системой автоматического отключения в случае обрыва пламени или перегрева. Устройство имеет встроенные датчики давления и температуры, обеспечивающие контроль работы теплообменника и насоса. Энергопотребление насоса составляет около 50-80 Вт, что соответствует средним показателям для подобных моделей. Для предотвращения износа движущихся частей рекомендуется периодическая смазка и техническое обслуживание согласно инструкциям производителя. Подключение к газовой магистрали требует соблюдения норм газоснабжения и установки специального оборудования.