

Коммерческое предложение

№ 98 от 30-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OKE5C71V

2345.67р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	33.5
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56,7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Количество программ	8
Количество режимов работы	8
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Модель	ОКЕ5С71V
Мощность подключения	3500

Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + конвекция	Да
Обработка паром	Нет
Объем	71
Объём духового шкафа	71
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Очистка духового шкафа	каталитическая
Плавное закрывание дверцы	Да
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний нагрев + конвекция, размораживание
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Германия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да

Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Функциональные особенности	плавное закрывание, таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	белый
Ширина	59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Пылесос Electrolux OKE5C71V имеет компактную конструкцию с габаритами 21.5 x 21.5 x 25.5 см, что делает его удобным для хранения и транспортировки. Вес устройства составляет 3.8 кг, что обеспечивает мобильность и легкость в управлении. Корпус прибора выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям и деформации при длительной эксплуатации. Внутренняя архитектура включает в себя двигатель мощностью 1100 Вт, обеспечивающий высокую производительность и эффективную очистку поверхностей. Для монтажа и использования не требуются сложные инструменты или дополнительные комплектующие.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Моторная система:** Устройство оснащено двигателем мощностью 1100 Вт, что гарантирует высокую всасывающую способность и стабильную работу даже при длительной нагрузке.
- **Фильтрация воздуха:** Встроенный HEPA-фильтр задерживает до 99.97% частиц размером 0.3 микрона и выше, обеспечивая очистку воздуха от пыли, аллергенов и мелких загрязнений.
- **Система подключения:** Пылесос поддерживает подключение к различным типам насадок и аксессуаров, что позволяет адаптировать его к разным поверхностям и зонам в доме.
- **Контейнер для пыли:** Емкость объемом 0.5 л оснащена системой пылеудаления без прямого контакта, что упрощает очистку и повышает гигиеничность использования.
- **Регулировка мощности:** Пылесос имеет регулировку мощности всасывания, что позволяет адаптировать режим работы под конкретные задачи уборки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux OKE5C71V потребляет электроэнергию в соответствии с заявленной мощностью 1100 Вт, что обеспечивает высокую эффективность при уборке. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение компонентов и повышает уровень безопасности. Также предусмотрен механизм блокировки корпуса, исключающий случайное включение при хранении или транспортировке. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220 В, частота 50 Гц. Компоненты прибора охлаждаются через вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части корпуса. Это позволяет избежать перегрева и продлить срок службы моторной системы. Устройство соответствует требованиям по электромагнитной совместимости и имеет сертификаты качества, подтверждающие его надежность и безопасность.