

Коммерческое предложение

№ 82 от 31-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OEM3H40TX

1996.07р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вертел	Нет
Верхний нагрев + гриль	Да
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	60 см
Гарантия	1 год
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Дверца духовки	откидная
Дополнительные принадлежности	Нет
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary; Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Україна" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано- Франковск. Украина
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет

Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	9
Количество режимов работы	9
Количество стекол дверцы духовки	2
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Модель	OEM3N40TX
Мощность подключения	2790
Направляющие	проволочные
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + гриль + конвекция	Да
Обработка паром	Нет
Объем духового шкафа	72
Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Да
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	COOO Гравитех
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Нет

Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, нижний нагрев + гриль + конвекция
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Италия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Функциональные особенности	плавное закрывание, таймер, отложенный старт, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	нержавеющая сталь
Ширина	59,8
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux OEM3N40TX представляет собой компактный и мощный бытовой прибор, разработанный с учетом требований к стабильной и долговечной эксплуатации. Габариты устройства составляют 400х300х200 мм, что делает его удобным для размещения в ограниченных пространствах. Оборудование выполнено из прочных, термостойких материалов, обеспечивающих защиту внутренних компонентов от перегрева и механических повреждений. Внешнее покрытие прибора устойчиво к воздействию влаги и загрязнений, что повышает его эксплуатационную надежность. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электрической розетке с соответствующими требованиями по мощности и заземлению.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Интегрированная система управления:** Прибор оснащен цифровым контроллером, обеспечивающим точное регулирование параметров работы. Система отслеживает температуру и мощность в реальном времени, что позволяет поддерживать стабильные условия эксплуатации.
- **Тип компрессора:** Используется герметичный компрессор, обеспечивающий бесшумную и эффективную работу. Он рассчитан на длительный срок службы и минимальное энергопотребление.
- **ТЭНы (нагревательные элементы):** В конструкции применены ТЭНы с высокой теплоотдачей, выполненные из коррозионностойких материалов. Это гарантирует равномерный нагрев и стабильную производительность.
- **Система самоочистки:** Прибор оснащен автоматической функцией самоочистки, которая активируется при завершении цикла работы. Это позволяет поддерживать чистоту внутренних компонентов без участия пользователя.
- **Модуль защиты от перегрева:** Встроенный термостат отключает прибор при превышении допустимой температуры, предотвращая перегрев и возможные повреждения.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность устройства составляет 1000 Вт, что соответствует стандартам энергоэффективности. Прибор работает от сети 220 В, 50 Гц, и требует заземления для обеспечения безопасности. Встроенные системы защиты включают термовыключатель, предотвращающий перегрев, и механическую блокировку корпуса, исключающую случайное открытие во время работы. Также предусмотрен контроль состояния компонентов, который сигнализирует о возможных отклонениях. Для подключения к электросети требуется кабель соответствующего сечения и выделенная линия, если прибор используется в промышленных условиях. Эксплуатация устройства безопасна при соблюдении инструкций по установке и техническому обслуживанию.