

Коммерческое предложение

№ 54 от 30-07-2026

Духовой шкаф Electrolux OKC8H39WV

4100.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Блокировка от детей	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	36.2
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	60 см
Гарантия	1 год
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дверца духовки	откидная
Дополнительные принадлежности	Да Консервирование; Высушивание; Гратен; Низкотемпературное приготовление; Влажная конвекция; Регенерация; Пицца; Хлеб; Горячий пар; (25%)
Дополнительные режимы	
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да

Изготовитель

Via Foresto Est, 31025
Santa Lucia di Piave
(TV), Italy, Electrolux
Lehel Kft, Femnyomo
ut. 1, 5101 Jaszbereny,
Hungary; Electrolux
Italia S.p.A., Италия,
Viale Europa 63, 20020
Solaro (MI), Italy,
Electrolux Poland Sp. Z
o.o., ul. Fabryczna 4,
58-130 Zarow, Poland,
Electrolux Home
Products France SA, 5
Rue J.J. Rousseau,
08500 Revin Франция,
ТОВ "Електролюкс
Україна" ул.Юности,
23-А, 76494 Ивано-
Франковск. Украина

ЖК-экран

Нет

Нет

A+

A+

19

19

3

стандартный
противень, глубокий
противень, решетка

Да

250

Нет

ОКС8Н39WV

3390

проволочные +
телескопические

Да

Да

Да

Обработка паром	Да
Объём духового шкафа	72
Освещение	Да
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	ручная, паровая
Подготовка теста	Да
Поддержание температуры (подогрев)	Да
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Да
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	СООО Гравитех
Предварительный разогрев духовки	Да
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний нагрев + гриль, размораживание, поддержание температуры
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Италия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Нет

Функциональные особенности

таймер, отложенный
старт, звуковой
сигнал, блокировка от
детей, термостат,
освещение

Цвет

белый

Ширина

59.5

Ширина [Размеры ниши для встраивания]

56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux OKC8H39WV — профессиональный кухонный вытяжной котел, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию. Оборудование выполнено из прочного и коррозионностойкого нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность даже в условиях высокой влажности и жирных паров. Габариты устройства оптимизированы для установки в стандартные кухонные помещения, при этом конструкция поддерживает компактное размещение без ущерба для функциональности. Масса и габариты устройства соответствуют требованиям для монтажа на стандартные кухонные столешницы и подвесные системы. Установка требует подключения к электросети 220 В и наличия системы водоснабжения и дренажа.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Компрессор:**Используется герметичный компрессор, обеспечивающий стабильное давление и эффективное отведение тепла. Конструкция компрессора рассчитана на продолжительные циклы работы без перегрева.
- **ТЭН:**Устройство оснащено трубчатыми электронагревательными элементами (ТЭН) с мощностью 8 кВт. ТЭНы выполнены из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей быстрый нагрев и равномерное распределение тепла.
- **Система охлаждения:**Интегрирована система принудительного охлаждения, предотвращающая перегрев компонентов. Вентилятор с регулируемой скоростью обеспечивает эффективное отведение горячего воздуха.
- **Фильтрация и очистка:**Вытяжная система включает многослойные жирулавливающие фильтры, которые задерживают частицы жира и грязи. Фильтры легко демонтируются и подлежат очистке.
- **Контрольная панель:**Панель управления оснащена цифровым дисплеем и кнопками регулирования мощности и режимов работы. Это позволяет оператору точно контролировать параметры функционирования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 8 кВт·ч электроэнергии в час при максимальной мощности. Для предотвращения перегрузки и перегрева в конструкции предусмотрен термозащитный автомат, который отключает питание в случае превышения допустимых температур. Также реализована система защиты от случайного включения — блокировка кнопок при отсутствии подключения к водопроводу. Все электрические компоненты защищены от влаги, что соответствует требованиям IP44. Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным электриком, с соблюдением норм пожарной и электробезопасности. Устройство рассчитано на работу в условиях постоянной нагрузки, с минимальным риском выхода из строя при соблюдении условий эксплуатации.