

Коммерческое предложение

№ 76 от 16-08-2026

Сплит-система Бирюса BLMD-H60/5DR1

9408.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	90 кг
Вес внутреннего блока	47 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Датчик присутствия	есть
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Инвертор	есть
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A+
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Максимальная длина магистрали	50 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	2030 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	60 Дб
Мин. шум внутреннего блока	44 Дб
Мощность обогрева	18.61 кВт
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	175 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Потребляемая мощность при обогреве	18.61 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	16.12 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	2030 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка положения жалюзи с пульта	вертикальное+горизонтальное
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть

Режим «Сон»	есть
Режимы работы	осушение воздухаобогревувлажнениевентиляция
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при обогреве	5 °C
Ср. Рабочая температура при охлаждении	17 °C
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	канальный
Точность установки температуры	1,0 °C
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	есть
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410
Цвет	белый, черный

Описание товара

Сплит-система Бирюса BLMD-H60/5DR1

Надежное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях большой площади. Идеально подходит для офисов, торговых залов и других полупромышленных объектов, где требуется эффективное охлаждение или обогрев до 18,61 кВт. Благодаря инверторному управлению и широкому функционалу — вентиляции, увлажнению, турбо-режиму и автоматической регулировке температуры — устройство обеспечивает максимальный комфорт и экономию энергии. Купите сплит-систему Бирюса BLMD-H60/5DR1 в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы оценить её преимущества — стабильную работу в сложных условиях, низкий уровень шума и продвинутые настройки контроля воздуха. Изучите отзывы и характеристики перед покупкой и убедитесь, что это оборудование станет оптимальным выбором для вашего пространства.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** канальный
- **Режимы работы:** осушение воздуха, обогрев, увлажнение, вентиляция
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый, черный
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Точность установки температуры:** 1,0 °C
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX0
- **Антикоррозионное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть

- Мощность охлаждения: 16.12 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 16.12 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 18.61 кВт
- Расход воздуха: 2030 м³/ч
- Обслуживаемая площадь: 175 м²
- Максимальная длина магистрали: 50 м
- Перепад высот: 30 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 17 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при обогреве: 5 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 18.61 кВт
- Класс энергопотребления: A+
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 2030 м³/ч
- Напряжение сети: 220-240 В

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через Wi-Fi: есть
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 44 Дб

Очистка воздуха

- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 90 кг
- Вес внутреннего блока: 47 кг