

Коммерческое предложение

№ 55 от 15-08-2026

Сплит-система Бирюса BMFS48

7379.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	нет
Антикоррозийное покрытие	Golden Fin
Вес внешнего блока	98.6 кг
Вес внутреннего блока	52.9 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	900 мм
Высота внутреннего блока	1825 мм
Глубина внешнего блока	350 мм
Глубина внутреннего блока	410 мм
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	19 (3/4")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	есть
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	62 Дб
Макс. шум внутреннего блока	54 Дб
Максимальная длина магистрали	50 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	46 Дб
Мощность обогрева	16.12 кВт
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	380-415 В
Обслуживаемая площадь	140 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Потребляемая мощность при обогреве	5.35 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5.3 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	10 А
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	1180 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть

Режимы работы	очисткаобогревосушение воздухаохлаждениевентиляция
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	нет
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	колонный
Увлажнение воздуха	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина внешнего блока	1170 мм
Ширина внутреннего блока	540 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.01
Эффективность при охлаждении (EER)	2.65

Описание товара

Сплит-система Бирюса BMFS48

надежное решение для комфортного климата в помещениях средней и большой площади. Эта колонная система с мощным охлаждением (14.07 кВт) и обогревом (16.12 кВт) идеально подходит для офисов, кафе, небольших производственных помещений и других полупромышленных задач, где требуется стабильная и эффективная работа оборудования. Система оснащена электронным управлением, пультом ДУ и функцией осушения воздуха, что обеспечивает гибкость настроек и улучшает качество воздушной среды. Если вы ищете, где купить сплит-систему Бирюса BMFS48 с проверенными преимуществами и отзывами, обратите внимание на интернет-магазин «ТехноПоиск» — здесь вы найдете оборудование с технической поддержкой и адекватной ценой для сложных климатических условий.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** колонный
- **Режимы работы:** очистка, обогрев, осушение воздуха, охлаждение, вентиляция
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Антикоррозийное покрытие:** Golden Fin
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 19 (3/4")

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 14.07 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 2.65
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.01
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 5.3 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 5.35 кВт
- **Расход воздуха:** 1180 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 140 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 50 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 18 °C

- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 16.12 кВт
- Пусковой ток: 10 А
- Напряжение сети: 380-415 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: нет
- Увлажнение воздуха: нет
- Управление через WI-FI: нет
- Теплый пуск: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 62 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 46 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 54 Дб

Очистка воздуха

- Пылеулавливающий фильтр: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 98.6 кг
- Вес внутреннего блока: 52.9 кг
- Ширина внешнего блока: 1170 мм
- Высота внешнего блока: 900 мм
- Глубина внешнего блока: 350 мм
- Ширина внутреннего блока: 540 мм
- Высота внутреннего блока: 1825 мм
- Глубина внутреннего блока: 410 мм