

## Коммерческое предложение

№ 100 от 17-08-2026

### Сплит-система Бирюса BLMD-H48/5R1

**6194.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Автоматическое поддержание температуры        | есть                        |
| Авторежим                                     | есть                        |
| Авторестарт после пропадания питания          | есть                        |
| Антикоррозийное покрытие                      | BLUE FIN                    |
| Вес внешнего блока                            | 95 кг                       |
| Вес внутреннего блока                         | 45 кг                       |
| Внешний блок                                  | есть                        |
| Внутренний блок                               | есть                        |
| Воздушный фильтр                              | есть                        |
| Датчик присутствия                            | есть                        |
| Дисплей                                       | есть                        |
| Дренажная помпа                               | есть                        |
| Инвертор                                      | есть                        |
| Класс пылевлагозащищенности                   | IPX0                        |
| Класс электрозащиты внутреннего блока         | I                           |
| Класс электрозащиты наружного блока           | I                           |
| Класс энергопотребления                       | A+                          |
| Количество внутренних блоков                  | 1                           |
| Количество режимов работы                     | 4                           |
| Макс. рабочая температура при обогреве        | 24 °C                       |
| Макс. рабочая температура при охлаждении      | 49 °C                       |
| Максимальная длина магистрали                 | 50 м                        |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2400 м3/ч                   |
| Мин. рабочая температура при обогреве         | -15 °C                      |
| Мин. рабочая температура при охлаждении       | -15 °C                      |
| Мин. Шум внешнего блока                       | 60 Дб                       |
| Мин. шум внутреннего блока                    | 44 Дб                       |
| Мощность обогрева                             | 15.55 кВт                   |
| Мощность охлаждения                           | 14.07 кВт                   |
| Назначение                                    | полупромышленное            |
| Напряжение сети                               | 220-240 В                   |
| Обслуживаемая площадь                         | 150 м2                      |
| Осушение воздуха                              | есть                        |
| Перепад высот                                 | 30 м                        |
| Потребляемая мощность при обогреве            | 15.55 кВт                   |
| Потребляемая мощность при охлаждении          | 14.07 кВт                   |
| Пульт дистанционного управления               | есть                        |
| Расход воздуха                                | 2400 м3/ч                   |
| Регулировка направления воздушного потока     | есть                        |
| Регулировка положения жалюзи с пульта         | вертикальное+горизонтальное |
| Регулировка скорости вращения вентилятора     | есть                        |
| Режим ECO                                     | есть                        |

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Режим «Сон»                            | есть                                           |
| Режимы работы                          | осушение<br>воздухаобогреввентиляцияохлаждение |
| Самодиагностика неисправностей         | есть                                           |
| Самоочистка                            | есть                                           |
| Ср. Рабочая температура при обогреве   | 5 °C                                           |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении | 17 °C                                          |
| Таймер включения/выключения            | есть                                           |
| Теплый пуск                            | есть                                           |
| Тип                                    | сплит-система                                  |
| Тип внутреннего блока                  | канальный                                      |
| Точность установки температуры         | 1,0 °C                                         |
| Турбо-режим                            | есть                                           |
| Увлажнение воздуха                     | есть                                           |
| Управление                             | электронное                                    |
| Управление через WI-FI                 | есть                                           |
| Функция памяти                         | есть                                           |
| Хладагент (фреон)                      | R 410A                                         |
| Цвет                                   | белый, черный                                  |

## Описание товара

### Сплит-система Бирюса BLMD-H48/5R1

Сплит-система Бирюса BLMD-H48/5R1 — это надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях среднего и крупного размера. Идеально подходит для офисов, торговых залов, складов и других полупромышленных объектов, где требуется поддержание комфортной температуры в широком диапазоне условий. Благодаря инверторному управлению и высокой мощности охлаждения (до 14,07 кВт), устройство обеспечивает стабильный микроклимат и экономию электроэнергии. Купите сплит-систему Бирюса BLMD-H48/5R1 в интернет-магазине ТехноПоиск и убедитесь в её преимуществах: интеллектуальные функции, такие как WI-FI-управление, турборежим и автоматическая диагностика, делают эксплуатацию простой и удобной. Рассмотрите отзывы и характеристики перед покупкой — это выбор тех, кто ценит надежность и функциональность в климатической технике.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** канальный
- **Режимы работы:** осушение воздуха, обогрев, вентиляция, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый, черный
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Точность установки температуры:** 1,0 °C
- **Класс пылевлагозащитенности:** IPX0
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

### Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 14.07 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 14.07 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 15.55 кВт
- Расход воздуха: 2400 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 150 м2
- Максимальная длина магистрали: 50 м
- Перепад высот: 30 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 17 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при обогреве: 5 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 15.55 кВт
- Класс энергопотребления: A+
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 2400 м3/ч
- Напряжение сети: 220-240 В

### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: есть
- Дисплей: есть

### Очистка воздуха

- Воздушный фильтр: есть

### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

### Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 44 Дб

### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 95 кг
- Вес внутреннего блока: 45 кг