

Коммерческое предложение

№ 85 от 11-08-2026

Сплит-система Бирюса BLMD-H18/4R1

3097.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	42 кг
Вес внутреннего блока	32 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Датчик присутствия	есть
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Инвертор	есть
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A+
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	950 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	55 дБ
Мин. шум внутреннего блока	32 дБ
Мощность обогрева	5.6 кВт
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	15 м
Потребляемая мощность при обогреве	5.6 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5.28 кВт
Пульт дистанционного управления	есть

Расход воздуха	950 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждениеосушение воздухавентиляцияобогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при обогреве	5 °C
Ср. Рабочая температура при охлаждении	17 °C
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	канальный
Тип внутреннего блока	канальный
Точность установки температуры	1,0 °C
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	есть
Угольный фильтр	есть
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый, черный

Описание товара

Сплит-система Бирюса BLMD-H18/4R1

Надежное решение для комфортного климата в помещениях среднего и крупного размера. Идеально подходит для офисов, торговых залов и других полупромышленных объектов, где требуется стабильная и эффективная работа оборудования в сложных условиях. Благодаря инверторному управлению и высокой мощности охлаждения (5.28 кВт), система быстро и равномерно регулирует температуру, обеспечивая оптимальный микроклимат даже в засушливое или холодное время года. Преимущества сплит-системы включают в себя функции увлажнения воздуха, турбо-режим, WI-FI-управление и самоочистку, что делает её удобной и экономичной в эксплуатации. Если вы ищете, где купить сплит-систему с проверенными характеристиками и надежной работой, интернет-магазин ТехноПоиск предлагает полную информацию — отзывы и характеристики, а также выгодные условия приобретения.

Основные характеристики

- **Тип:** канальный
- **Тип внутреннего блока:** канальный
- **Режимы работы:** охлаждение, осушение воздуха, вентиляция, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый, черный

- Управление: электронное
- Количество режимов работы: 4
- Точность установки температуры: 1,0 °C
- Класс пылевлагозащитности: IPX0
- Антикоррозийное покрытие: BLUE FIN
- Дренажная помпа: есть

Хладагент (фреон)

- Хладагент: R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 5.28 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 5.28 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 5.6 кВт
- Расход воздуха: 950 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 50 м2
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 15 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 17 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при обогреве: 5 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 5.6 кВт
- Класс энергопотребления: A+
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 950 м3/ч
- Напряжение сети: 220-240 В

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 55 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 32 Дб

Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть
- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 42 кг
- Вес внутреннего блока: 32 кг