

Коммерческое предложение

№ 88 от 17-08-2026

Сплит-система Бирюса BLCA-H36/5R1

5018.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	65 кг
Вес внутреннего блока	27 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	805 мм
Высота внутреннего блока	290 мм
Глубина внешнего блока	395 мм
Глубина внутреннего блока	835 мм
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	19.5 (3/4")
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Класс энергопотребления	C
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Макс. Шум внешнего блока	60 дБ
Макс. шум внутреннего блока	48 дБ
Максимальная длина магистрали	30 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	39 дБ
Мощность обогрева	11.7 кВт
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	380-415 В
Обслуживаемая площадь	100 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	20 м

Потребляемая мощность при обогреве	3.5 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	3.77 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	1500 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждениеосушение воздухаобогреввентиляция
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	руфтоп
Тип внутреннего блока	кассетный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление	электронное
Фильтр "Витамин С"	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	970 мм
Ширина внутреннего блока	835 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.34
Эффективность при охлаждении (EER)	2.81

Описание товара

Сплит-система Бирюса BLCA-H36/5R1

Надежное решение для комфортного климата в помещениях средней и большой площади. Идеально подходит для использования в офисах, торговых залах и других полупромышленных зонах, где требуется стабильная и эффективная работа оборудования в широком диапазоне температур. Благодаря функции вентиляции, осушения и обогрева, а также наличию дренажной помпы и антикоррозийного покрытия BLUE FIN, система обеспечивает долговечность и высокую производительность даже в сложных условиях. Преимущества Бирюса BLCA-H36/5R1 включают мощность охлаждения до 10.6 кВт и широкие возможности регулировки воздушного потока, что делает её оптимальным выбором для тех, кто ценит стабильную работу и точное управление микроклиматом. Изучите отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы сделать правильный выбор и купить сплит-систему Бирюса BLCA-H36/5R1 по выгодной цене.

Основные характеристики

- **Тип:** руфтоп
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** охлаждение, осушение воздуха, обогрев, вентиляция

- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Назначение: полупромышленное
- Цвет: белый
- Управление: электронное
- Антикоррозийное покрытие: BLUE FIN
- Дренажная помпа: есть
- Диаметр жидкостной трубы: 19.5 (3/4")
- Диаметр газовой трубы: 15,88(5/8")

Хладагент (фреон)

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 10.6 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 2.81
- Эффективность при обогреве (COP): 3.34
- Потребляемая мощность при охлаждении: 3.77 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 3.5 кВт
- Расход воздуха: 1500 м³/ч
- Обслуживаемая площадь: 100 м²
- Максимальная длина магистрали: 30 м
- Перепад высот: 20 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 11.7 кВт
- Класс энергопотребления: C
- Напряжение сети: 380-415 В

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Теплый пуск: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 39 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 48 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Режим I FEEL: есть
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 65 кг

- Вес внутреннего блока: 27 кг
- Ширина внешнего блока: 970 мм
- Высота внешнего блока: 805 мм
- Глубина внешнего блока: 395 мм
- Ширина внутреннего блока: 835 мм
- Высота внутреннего блока: 290 мм
- Глубина внутреннего блока: 835 мм