

Коммерческое предложение

№ 97 от 11-08-2026

Сплит-система Бирюса BLCA-H18/4R1

2871.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	42 кг
Вес внутреннего блока	19 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	545 мм
Высота внутреннего блока	260 мм
Глубина внешнего блока	315 мм
Глубина внутреннего блока	570 мм
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	12.7(1/2")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Класс энергопотребления	B
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Макс. Шум внешнего блока	55 Дб
Макс. шум внутреннего блока	45 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	32 Дб
Мощность обогрева	5.6 кВт
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	15 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.64 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.7 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	800 м3/ч

Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревосушение воздухоохлаждениевентиляция
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление	электронное
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	800 мм
Ширина внутреннего блока	570 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.41
Эффективность при охлаждении (EER)	3.1

Описание товара

Сплит-система Бирюса BLCA-H18/4R1

– это надежное решение для комфортного климата в помещении, независимо от времени года. Купите сплит-систему Бирюса и получите универсальность в одном устройстве: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение воздуха. Идеально подходит для домов, квартир и офисов с площадью до 50 м², обеспечивая равномерное распределение воздушного потока благодаря компактному кассетному внутреннему блоку. Преимущества сплит-системы включают низкий уровень шума, энергоэффективность класса B, функцию самоочистки и удобное управление с таймером и дисплеем. Интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает проверенные отзывы и характеристики, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** обогрев, осушение воздуха, охлаждение, вентиляция
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 12.7(1/2")

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 5.28 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.1
- Эффективность при обогреве (COP): 3.41
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.7 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.64 кВт
- Расход воздуха: 800 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 50 м2
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 15 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 5.6 кВт
- Класс энергопотребления: B
- Напряжение сети: 220-240 В

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Теплый пуск: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 55 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 32 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Режим I FEEL: есть
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 42 кг
- Вес внутреннего блока: 19 кг
- Ширина внешнего блока: 800 мм
- Высота внешнего блока: 545 мм
- Глубина внешнего блока: 315 мм
- Ширина внутреннего блока: 570 мм
- Высота внутреннего блока: 260 мм
- Глубина внутреннего блока: 570 мм