

Коммерческое предложение

№ 80 от 11-08-2026

Сплит-система Бирюса BLCA-H18/4DR1

3714.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	40 кг
Вес внутреннего блока	17 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	545 мм
Высота внутреннего блока	260 мм
Глубина внешнего блока	315 мм
Глубина внутреннего блока	570 мм
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	12.7(1/2")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Класс энергопотребления	A B
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Макс. шум внутреннего блока	45 Дб
Максимальная длина магистрали	30 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	55 Дб
Мин. шум внутреннего блока	36 Дб
Мощность обогрева	5.6 кВт
Мощность охлаждения	5.27 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	20 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.64 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.65 кВт

Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	700 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	вентиляцияосушение воздухаобогревохлаждение
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление	электронное
Фильтр "Витамин С"	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	800 мм
Ширина внутреннего блока	570 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.42
Эффективность при охлаждении (EER)	3.2

Описание товара

Сплит-система Бирюса BLCA-H18/4DR1

Это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 50 м². Купите сплит-систему Бирюса и наслаждайтесь охлаждением, обогревом, осушением и вентиляцией воздуха в любое время года. Преимущества модели включают инвертор, обеспечивающий плавное регулирование мощности и экономию электроэнергии, а также функцию I FEEL для точной подачи воздуха в нужном направлении. Сплит-система идеально подойдет для офисов, квартир и помещений с высокими потолками благодаря компактному кассетному внутреннему блоку. Узнайте больше об отзывах и характеристиках в интернет-магазине ТехноПоиск — ваш выбор для стабильного микроклимата и уюта.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** вентиляция, осушение воздуха, обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")

- Диаметр газовой трубы: 12.7(1/2")

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 5.27 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.2
- Эффективность при обогреве (COP): 3.42
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.65 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.64 кВт
- Расход воздуха: 700 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 50 м2
- Максимальная длина магистрали: 30 м
- Перепад высот: 20 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 5.6 кВт
- Класс энергопотребления: A, B
- Напряжение сети: 220-240 В

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Теплый пуск: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 55 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 36 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Режим I FEEL: есть
- Авторежим: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 40 кг
- Вес внутреннего блока: 17 кг
- Ширина внешнего блока: 800 мм
- Высота внешнего блока: 545 мм
- Глубина внешнего блока: 315 мм
- Ширина внутреннего блока: 570 мм
- Высота внутреннего блока: 260 мм
- Глубина внутреннего блока: 570 мм