

Коммерческое предложение

№ 63 от 16-08-2026

Сплит-система LG UM60R/UU60WR

19823.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Вес внешнего блока	87.5 кг
Вес внутреннего блока	43.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	1380 мм
Высота внутреннего блока	360 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	700 мм
Дата выхода на рынок	2020
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. Рабочая температура окружающей среды	48 °C
Максимальная длина магистрали	85 м
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-25 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-25 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	16.9 кВт
Мощность охлаждения	15 кВт
Обслуживаемая площадь	150 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Потребляемая мощность при обогреве	4.8 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4.75 кВт
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждениевентиляцияосушение воздуха
Самодиагностика неисправностей	есть
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	канальный
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	серый
Ширина внешнего блока	950 мм
Ширина внутреннего блока	1250 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.5
Эффективность при охлаждении (EER)	3.16

Описание товара

Сплит-система LG UM60R/UU60WR

Это надежное решение для эффективного климат-контроля в больших помещениях, таких как офисы, торговые залы или залы для мероприятий.

Благодаря мощности охлаждения 15 кВт и инверторной технологии, она обеспечивает стабильную температуру и комфортный микроклимат даже при перепадах внешних условий. Канальный внутренний блок в сером цвете идеально вписывается в современные интерьеры, не нарушая эстетики пространства. Купите сплит-систему LG UM60R/UU60WR в интернет-магазине ТехноПоиск и получите преимущества высокой энергоэффективности, автоматического управления и минимального уровня шума. Отзывы и характеристики подтверждают, что эта система — оптимальный выбор для тех, кто ценит надежность и точное регулирование климата.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** канальный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение, вентиляция, осушение воздуха
- **Дата выхода на рынок:** 2020
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** серый

Хладагент (фреон)

- **Хладагент (фреон):** R 32

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 15 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.16
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.5
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 4.75 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 4.8 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 150 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 85 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -25 °C
- **Мощность обогрева:** 16.9 кВт
- **Мин. Рабочая температура окружающей среды:** -25 °C
- **Макс. Рабочая температура окружающей среды:** 48 °C

Управление и индикация

- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Самодиагностика неисправностей:** есть
- **Автоматическое поддержание температуры:** есть

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 87.5 кг
- **Вес внутреннего блока:** 43.5 кг
- **Ширина внешнего блока:** 950 мм
- **Высота внешнего блока:** 1380 мм
- **Глубина внешнего блока:** 330 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 1250 мм
- **Высота внутреннего блока:** 360 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 700 мм