

## Коммерческое предложение

№ 75 от 16-08-2026

### Сплит-система LG UM36R/UU36WR

**16053.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Вес внешнего блока                       | 87.5 кг                                                    |
| Вес внутреннего блока                    | 38.5 кг                                                    |
| Внешний блок                             | есть                                                       |
| Внутренний блок                          | есть                                                       |
| Высота внешнего блока                    | 1170 мм                                                    |
| Высота внутреннего блока                 | 270 мм                                                     |
| Глубина внешнего блока                   | 330 мм                                                     |
| Глубина внутреннего блока                | 700 мм                                                     |
| Дата выхода на рынок                     | 2020                                                       |
| Инвертор                                 | есть                                                       |
| Количество внутренних блоков             | 1                                                          |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 48 °C                                                      |
| Максимальная длина магистрали            | 85 м                                                       |
| Мин. рабочая температура при обогреве    | -25 °C                                                     |
| Мин. рабочая температура при охлаждении  | -15 °C                                                     |
| Мощность обогрева                        | 10.8 кВт                                                   |
| Мощность охлаждения                      | 10 кВт                                                     |
| Обслуживаемая площадь                    | 100 м2                                                     |
| Осушение воздуха                         | есть                                                       |
| Перепад высот                            | 30 м                                                       |
| Потребляемая мощность при обогреве       | 2.8 кВт                                                    |
| Потребляемая мощность при охлаждении     | 2.47 кВт                                                   |
| Режим «Сон»                              | есть                                                       |
| Режимы работы                            | обогрев<br>вентиляция<br>охлаждение<br>осушение<br>воздуха |
| Самодиагностика неисправностей           | есть                                                       |
| Таймер включения/выключения              | есть                                                       |
| Тип                                      | сплит-система                                              |
| Тип внутреннего блока                    | канальный                                                  |
| Хладагент (фреон)                        | R 32                                                       |
| Цвет                                     | серый                                                      |
| Ширина внешнего блока                    | 950 мм                                                     |
| Ширина внутреннего блока                 | 1250 мм                                                    |
| Эффективность при обогреве (COP)         | 3.79                                                       |
| Эффективность при охлаждении (EER)       | 3.91                                                       |

## Описание товара

**Сплит-система LG UM36R/UU36WR — это надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях большой площади. Идеально подходит для использования в офисах, торговых залах и других просторных помещениях, где требуется стабильная**

**работа в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Благодаря инверторному двигателю и хладагенту R32, кондиционер обеспечивает высокую энергоэффективность и бережное отношение к окружающей среде. Купить сплит-систему LG UM36R/UU36WR в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать комфорт, экономию и технологичность. Преимущества данной модели включают стильный дизайн, компактное внутреннее устройство и возможность установки на значительном расстоянии от внешнего блока. Отзывы и характеристики подтверждают её универсальность и надежность.**

Сплит-система LG UM36R/UU36WR — это надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях большой площади. Идеально подходит для использования в офисах, торговых залах и других просторных помещениях, где требуется стабильная работа в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Благодаря инверторному двигателю и хладагенту R32, кондиционер обеспечивает высокую энергоэффективность и бережное отношение к окружающей среде. Купить сплит-систему LG UM36R/UU36WR в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать комфорт, экономию и технологичность. Преимущества данной модели включают стильный дизайн, компактное внутреннее устройство и возможность установки на значительном расстоянии от внешнего блока. Отзывы и характеристики подтверждают её универсальность и надежность.

#### Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: канальный
- Режимы работы: обогрев, вентиляция, охлаждение, осушение воздуха
- Дата выхода на рынок: 2020
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: серый

#### Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32

#### Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 10 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.91
- Эффективность при обогреве (COP): 3.79
- Потребляемая мощность при охлаждении: 2.47 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 2.8 кВт
- Обслуживаемая площадь: 100 м<sup>2</sup>
- Максимальная длина магистрали: 85 м
- Перепад высот: 30 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -25 °C
- Мощность обогрева: 10.8 кВт

#### Управление и индикация

- Таймер включения/выключения: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть

#### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 87.5 кг
- Вес внутреннего блока: 38.5 кг
- Ширина внешнего блока: 950 мм
- Высота внешнего блока: 1170 мм
- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 1250 мм
- Высота внутреннего блока: 270 мм
- Глубина внутреннего блока: 700 мм