

## Коммерческое предложение

№ 69 от 30-06-2026

### Сплит-система Electrolux EACD-18H/UP4-DC/N8

**5439.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес в упаковке	62 кг
Вес внешнего блока	30.5 кг
Вес внутреннего блока	24 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Высота в упаковке	41.5 см
Высота внешнего блока	555 мм
Высота внутреннего блока	200 мм
Глубина в упаковке	100 см
Глубина внешнего блока	300 мм
Глубина внутреннего блока	450 мм
Голосовое управление	нет
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	12.7(1/2")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A++
Количество внутренних блоков	1
Количество ступеней очистки	1
Макс. Рабочая температура окружающей среды	52 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	52 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	31 Дб
Максимальная длина магистрали	30 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	900 м3/ч
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-20 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-20 °C
Мощность обогрева	5.6 кВт
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В

Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	18000 BTU/ч
Перепад высот	20 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.44 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.56 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	900 м3/ч
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	автообогревохлаждениевентиляцияосушение воздуха
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	Unitary Pro 4 DC
Статическое давление	80 Па
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	канальный
Точность установки температуры	1,0 °C
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	нет
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый, серый
Частота	50 Гц
Ширина в упаковке	100 см
Ширина внешнего блока	745 мм
Ширина внутреннего блока	1000 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.9
Эффективность при охлаждении (EER)	3.4

## Описание товара

## Сплит-система Electrolux EACD-18H/UP4-DC/N8 — надежное решение для комфортного климата в помещениях средней и большой площади.

Эта полупромышленная сплит-система серии Unitary Pro 4 DC с инверторным управлением обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне температур, что делает её идеально подходящей для офисов, торговых залов и помещений с высокими требованиями к микроклимату. Благодаря высокой мощности охлаждения (5.3 кВт) и обогрева (5.6 кВт), а также классу энергоэффективности A++, устройство позволяет эффективно регулировать температуру и экономить на электроэнергии. Преимущества Electrolux EACD-18H/UP4-DC/N8 включают в себя низкий уровень шума, функцию самоочистки и точное управление с шагом 1,0 °C. Перед покупкой вы можете ознакомиться с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск.

### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** канальный
- **Режимы работы:** авто, обогрев, охлаждение, вентиляция, осушение воздуха
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Unitary Pro 4 DC
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый, серый
- **Управление:** электронное
- **Точность установки температуры:** 1,0 °C
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX0
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 12.7(1/2")

### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 5.3 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.4
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.9
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.56 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.44 кВт
- **Расход воздуха:** 900 м<sup>3</sup>/ч
- **Статическое давление:** 80 Па
- **Обслуживаемая площадь:** 50 м<sup>2</sup>
- **Максимальная длина магистрали:** 30 м
- **Перепад высот:** 20 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 52 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 5.6 кВт
- **Класс энергопотребления:** A++
- **Охлаждающая способность:** 18000 BTU/ч
- **Мин. Рабочая температура окружающей среды:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура окружающей среды:** 52 °C
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 900 м<sup>3</sup>/ч
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 50 Гц

### Управление и индикация

- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** есть
- **Самодиагностика неисправностей:** есть
- **Управление через WI-FI:** нет
- **Функция памяти:** есть
- **Теплый пуск:** есть
- **Датчик присутствия:** нет
- **Дисплей:** есть

## Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 31 Дб

## Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Защита от замерзания: есть
- Воздушный фильтр: есть

## Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Режим I FEEL: есть
- Количество ступеней очистки: 1
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

## Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 30.5 кг
- Вес внутреннего блока: 24 кг
- Ширина внешнего блока: 745 мм
- Высота внешнего блока: 555 мм
- Глубина внешнего блока: 300 мм
- Ширина внутреннего блока: 1000 мм
- Высота внутреннего блока: 200 мм
- Глубина внутреннего блока: 450 мм
- Ширина в упаковке: 100 см
- Высота в упаковке: 41.5 см
- Глубина в упаковке: 100 см
- Вес в упаковке: 62 кг