Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 74 от 29-11-2026

Сплит-система Gree G-TECH inverter GWH12AECXD-K6DNA1A

4158.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	33.5 кг
Вес внутреннего блока	14 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	596 мм
Высота внутреннего блока	293 мм
Глубина внешнего блока	320 мм
Глубина внутреннего блока	225 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2020
Датчик приступствия	есть
Дезодорирование	нет
Диаметр газовой трубы	9,53(3/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Ионизация	есть
Катехиновый фильтр	есть
Количество внутренних блоков	1
Количество скоростных режимов	7
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	43 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-22 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	20 Дб
Мощность обогрева	3.95 кВт
Мощность охлаждения	3.65 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	32 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	9000 BTU/ч
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	есть
Потребляемая мощность при обогреве	0.952 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.875 кВт

Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Пусковой ток	3.73 А
Расход воздуха	750 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка положения жалюзи с пульта	вертикальное+горизонтальное
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	осушение воздухаобогреввентиляцияохлаждениеавто
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Серия	G-TECH inverter
Ср. Шум внутреннего блока	31 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый, золотистый
Частота	50 Гц
Ширина внешнего блока	848 мм
Ширина внутреннего блока	945 мм
Электростатический фильтр	нет

Описание товара

Сплит-система Gree G-TECH inverter GWH12AECXD-K6DNA1A — идеальное решение для комфортного климата в доме или офисе.

Эта сплит-система с инверторным управлением обеспечивает стабильную работу, точную регулировку температуры и экономию электроэнергии, что особенно важно для владельцев частных домов и квартир. Благодаря широкому диапазону рабочих температур и мощности охлаждения в 3.65 кВт, устройство справляется с задачами даже в экстремальных условиях. Покупатели оценят наличие Wi-Fi управления, плазменного и фотокаталитического фильтров, а также режима I FEEL для персонального комфорта. Преимущества Gree G-TECH inverter — это надежность, тихая работа и современный дизайн, который подойдет для любого интерьера. Узнайте больше из отзывов и характеристик в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** осушение воздуха, обогрев, вентиляция, охлаждение, авто
- **Дата выхода на рынок:** 2020
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** G-TECH inverter
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый, золотистый
- **Управление:** электронное
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 9,53(3/8")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 3.65 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.875 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.952 кВт
- **Расход воздуха:** 750 м3/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 32 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -22 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 3.95 кВт
- **Охлаждающая способность:** 9000 BTU/ч
- **Пусковой ток:** 3.73 A
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 50 Гц

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** есть
- **Самодиагностика неисправностей:** есть
- **Автоматическое поддержание температуры:** есть
- **Управление через WI-FI:** есть
- **Теплый пуск:** есть
- **Датчик пристутствия:** есть

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 52 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 20 Дб
- **Ср. Шум внутреннего блока:** 31 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 43 Дб

Очистка воздуха

- **Биофильтр:** нет
- **Плазменный фильтр:** есть
- **Угольный фильтр:** нет
- **Фотокаталитический фильтр:** есть
- **Электростатический фильтр:** нет
- **Ионизация:** есть
- **Катехиновый фильтр:** есть

- **Защита от замерзания:** есть

Функциональные особенности

- **Дезодорирование:** нет
- **Осушение воздуха:** есть
- **Фильтр предварительной очистки:** есть
- **Фильтр "Витамин С":** нет
- **Фильтр тонкой очистки:** есть
- **Регулировка положения жалюзи с пульта:** вертикальное+горизонтальное
- **Режим I FEEL:** есть
- **Количество скоростных режимов:** 7
- **Предварительный фильтр:** есть
- **Авторежим:** есть
- **Обеззараживание ультрафиолетом:** нет
- **Голосовое управление:** нет

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 33.5 кг
- **Вес внутреннего блока:** 14 кг
- **Ширина внешнего блока:** 848 мм
- **Высота внешнего блока:** 596 мм
- **Глубина внешнего блока:** 320 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 945 мм
- **Высота внутреннего блока:** 293 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 225 мм