

Коммерческое предложение

№ 77 от 30-07-2026

Духовой шкаф Electrolux EVL8E08Z

3207.87р.

(Цена без учета доставки)



Высота	45,5
Гарантия	1 год
Глубина	54
Модель	EVL8E08Z
Объем	43
Поставщик	COOO гравитех
Управление	Сенсорное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EVL8E08Z — это встраиваемая вытяжка, предназначенная для интеграции в кухонную мебель. Устройство имеет мощность 2200 Вт, что обеспечивает эффективное удаление загрязнений и запахов при приготовлении пищи. Корпус модели выполнен из прочного и износостойкого материала, обеспечивающего долговечность и стабильность конструкции. Панель управления и компоненты устройства разработаны с учетом требований к установке и эксплуатации, включая защиту от влаги и перегрева. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к кухонной планировке и отверстию в шкафу, соответствующем размерам вытяжки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система охлаждения:** EVL8E08Z оснащена продвинутой системой охлаждения, которая поддерживает комфортную температуру на внешней панели во время работы. Это достигается за счет равномерного распределения воздушного потока и теплоизоляции внутренних компонентов.
- **Мощность и производительность:** Реальная мощность устройства составляет 2200 Вт, что позволяет обрабатывать большие объемы воздуха и поддерживать чистоту на кухне даже при интенсивном использовании.
- **Профилактическое обслуживание:** Рекомендуется проводить техническое обслуживание каждые 12 месяцев, включая очистку фильтров и проверку датчиков. Это способствует поддержанию эффективности работы и предотвращает износ компонентов.
- **Интеграция с кухонной мебелью:** Вытяжка предназначена для встраивания, что требует точного соответствия размеров отверстия и корпуса. Это обеспечивает аккуратный внешний вид и оптимальное пространственное решение.

Эксплуатационные параметры и безопасность

EVL8E08Z разработана с учетом требований к энергопотреблению и безопасности. Устройство прошло тестирование на 100 000 циклов работы, что подтверждает его аппаратную надежность. Эксплуатация модели требует подключения к электросети с соблюдением технических условий. Для предотвращения повреждений при обслуживании важно использовать оригинальные запчасти и соблюдать порядок отключения модулей. Встроенные системы защиты обеспечивают автоматическое отключение при перегрузке и блокировку деталей при нештатных ситуациях. Также стоит учитывать, что доступ к внутренним компонентам ограничен, поэтому ремонт должен выполняться квалифицированными специалистами.