

Коммерческое предложение

№ 64 от 11-08-2026

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса BLCF-H36/5R2

4841.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	65 кг
Вес внутреннего блока	36 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Датчик присутствия	есть
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Инвертор	есть
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A+
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Максимальная длина магистрали	30 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	60 Дб
Мин. шум внутреннего блока	42 Дб
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	100 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	20 м
Потребляемая мощность при обогреве	11.7 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	10.6 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	1600 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	вентиляцияохлаждениеосушение воздухаобогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при обогреве	5 °C

Ср. Рабочая температура при охлаждении	17 °C
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольныйнапольно-потолочныйподпотолочный
Точность установки температуры	1,0 °C
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	есть
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый

Описание товара

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса BLCF-H36/5R2

Надежное решение для комфортного климата в помещениях большой площади, таких как офисы, торговые залы и производственные помещения. Универсальное расположение внутреннего блока позволяет гибко адаптировать систему к архитектурным особенностям помещения, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока. Благодаря мощности охлаждения 10,6 кВт и инверторной технологии, устройство эффективно справляется с поддержанием заданной температуры даже в условиях высокой нагрузки, экономя при этом электроэнергию. Купите Бирюса BLCF-H36/5R2 в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы оценить преимущества полупромышленного оборудования в повседневном использовании. Узнайте больше из отзывов и характеристик — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, функциональность и долговечность.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** напольный, напольно-потолочный, подпотолочный
- **Режимы работы:** вентиляция, охлаждение, осушение воздуха, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Точность установки температуры:** 1,0 °C
- **Класс пылевлагозащищенности:** IPX0
- **Антикоррозионное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 10.6 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 10.6 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 11.7 кВт
- **Расход воздуха:** 1600 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 100 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 30 м
- **Перепад высот:** 20 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 49 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при обогреве:** 5 °C

- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Класс энергопотребления: A+
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1600 м3/ч
- Напряжение сети: 220-240 В

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 42 Дб

Очистка воздуха

- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 65 кг
- Вес внутреннего блока: 36 кг