

Коммерческое предложение

№ 90 от 11-08-2026

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса ВМСF36

5018.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	73 кг
Вес внутреннего блока	29.9 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Высота внешнего блока	235 мм
Высота внутреннего блока	235 мм
Глубина внешнего блока	675 мм
Глубина внутреннего блока	675 мм
Датчик присутствия	есть
Диаметр газовой трубы	19 (3/4")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Инвертор	есть
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A+
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Максимальная длина магистрали	30 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	62.5 Дб
Мин. шум внутреннего блока	45 Дб
Мощность обогрева	11.44 кВт
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	100 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	48000 BTU/ч
Перепад высот	20 м
Потребляемая мощность при обогреве	11.44 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	10.55 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть

Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждение вентиляция осушение воздуха обогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при обогреве	5 °C
Ср. Рабочая температура при охлаждении	17 °C
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольный напольно-потолочный подпотолочный
Точность установки температуры	1,0 °C
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	есть
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина внешнего блока	1275 мм
Ширина внутреннего блока	1275 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.03
Эффективность при охлаждении (EER)	2.52

Описание товара

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса ВМСF36

Напольно-потолочный кондиционер ****Бирюса ВМСF36**** — это надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях среднего и крупного размера. С мощностью охлаждения 10.55 кВт и возможностью обогрева, он идеально подходит для офисов, торговых залов и других полупромышленных помещений, где требуется поддержание комфортной температуры круглый год. Благодаря инверторной технологии и классу энергоэффективности А+, устройство экономит электроэнергию и снижает нагрузку на сеть. С продвинутыми функциями, такими как турборежим, ECO-режим, самоочистка и управление через WI-FI, кондиционер обеспечивает не только высокую производительность, но и удобство эксплуатации. Купить Напольно-потолочный кондиционер Бирюса ВМСF36 в ****интернет-магазине ТехноПоиск**** — значит выбрать технологичность и надежность. Изучите отзывы и характеристики, чтобы убедиться в преимуществах модели.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** напольный, напольно-потолочный, подпотолочный
- **Режимы работы:** охлаждение, вентиляция, осушение воздуха, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Точность установки температуры:** 1,0 °C
- **Класс пылевлагозащитенности:** IPX0
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 19 (3/4")

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 10.55 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 2.52
- Эффективность при обогреве (COP): 3.03
- Потребляемая мощность при охлаждении: 10.55 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 11.44 кВт
- Обслуживаемая площадь: 100 м²
- Максимальная длина магистрали: 30 м
- Перепад высот: 20 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 17 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при обогреве: 5 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 11.44 кВт
- Класс энергопотребления: A+
- Охлаждающая способность: 48000 BTU/ч
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через Wi-Fi: есть
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 62.5 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 73 кг
- Вес внутреннего блока: 29.9 кг
- Ширина внешнего блока: 1275 мм
- Высота внешнего блока: 235 мм
- Глубина внешнего блока: 675 мм
- Ширина внутреннего блока: 1275 мм
- Высота внутреннего блока: 235 мм
- Глубина внутреннего блока: 675 мм