

Коммерческое предложение

№ 89 от 12-08-2026

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса BLCF-H60/5R2

6419.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	99 кг
Вес внутреннего блока	44 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Датчик присутствия	есть
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Инвертор	есть
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A+
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Максимальная длина магистрали	50 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	2000 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	60 Дб
Мин. шум внутреннего блока	43 Дб
Мощность обогрева	2000 кВт
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	175 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Потребляемая мощность при обогреве	17.58 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	16.12 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	2000 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	осушение воздухаохлаждениевентиляцияобогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть

Ср. Рабочая температура при обогреве	5 °C
Ср. Рабочая температура при охлаждении	17 °C
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольныйподпотолочныйнапольно-потолочный
Точность установки температуры	1,0 °C
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	есть
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый

Описание товара

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса BLCF-H60/5R2

— это универсальное решение для контроля климата в помещениях, где требуется надежная и мощная вентиляция. Идеально подходит для офисов, производственных цехов и других полупромышленных зданий, обеспечивая комфортную температуру и чистоту воздуха даже в сложных условиях. Благодаря инверторной технологии и высокой производительности, устройство быстро справляется с охлаждением и обогревом больших площадей, экономя при этом электроэнергию. Преимущества кондиционера включают в себя умное управление через Wi-Fi, турборежим, функцию увлажнения и самоочистки, что делает его удобным и практичным в повседневной эксплуатации. Если вы ищете, где купить напольно-потолочный кондиционер с проверенными характеристиками и надежным качеством — интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает выгодные условия и полную информацию в разделе «отзывы и характеристики».

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** напольный, подпотолочный, напольно-потолочный
- **Режимы работы:** осушение воздуха, охлаждение, вентиляция, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Точность установки температуры:** 1,0 °C
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX0
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 16.12 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 16.12 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 17.58 кВт
- **Расход воздуха:** 2000 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 175 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 50 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C

- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при обогреве: 5 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 2000 кВт
- Класс энергопотребления: A+
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 2000 м3/ч
- Напряжение сети: 220-240 В

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 43 Дб

Очистка воздуха

- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 99 кг
- Вес внутреннего блока: 44 кг