

Коммерческое предложение

№ 78 от 01-09-2026

Напольно-потолочный кондиционер LG UV48R/UU48WR

18502.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	87.5 кг
Вес внутреннего блока	36.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	1380 мм
Высота внутреннего блока	690 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	235 мм
Дисплей	есть
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	54 Дб
Макс. шум внутреннего блока	48 Дб
Максимальная длина магистрали	85 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-25 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	52 Дб
Мин. шум внутреннего блока	40 Дб
Мощность обогрева	15.50 кВт
Мощность охлаждения	13.50 кВт
Назначение	бытовое
Обслуживаемая площадь	135 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Потребляемая мощность при обогреве	4.82 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4.35 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	вентиляцияосушение воздухаобогревохлаждение
Самоочистка	нет
Серия	Ultra Inverter R32

Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление	сенсорное
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	950 мм
Ширина внутреннего блока	1600 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.16
Эффективность при охлаждении (EER)	3.23

Описание товара

Напольно-потолочный кондиционер LG UV48R/UU48WR — это надежное решение для эффективного климат-контроля в больших помещениях. Сплит-система серии Ultra Inverter R32 с инверторным управлением обеспечивает стабильную работу, низкое энергопотребление и высокую производительность. Он идеально подходит для домовладельцев, которым нужно поддерживать комфортную температуру в помещениях площадью до 135 м², а также для тех, кто ценит универсальность в режимах — охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Купите кондиционер в интернет-магазине ТехноПоиск и наслаждайтесь стабильным климатом круглый год. Преимущества LG UV48R/UU48WR включают стильный белый дизайн, сенсорное управление и высокую эффективность при широком диапазоне рабочих температур. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой.

Надежное решение для эффективного климат-контроля в больших помещениях. Сплит-система серии Ultra Inverter R32 с инверторным управлением обеспечивает стабильную работу, низкое энергопотребление и высокую производительность. Идеально подходит для домовладельцев, которым нужно поддерживать комфортную температуру в помещениях площадью до 135 м². Универсальность в режимах — охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Стильный белый дизайн, сенсорное управление и высокая эффективность при широком диапазоне рабочих температур. Купите кондиционер в интернет-магазине ТехноПоиск и наслаждайтесь стабильным климатом круглый год.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** напольно-потолочный
- **Режимы работы:** вентиляция, осушение воздуха, обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Ultra Inverter R32
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** сенсорное

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 13.50 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.23
- Эффективность при обогреве (COP): 3.16
- Потребляемая мощность при охлаждении: 4.35 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 4.82 кВт
- Обслуживаемая площадь: 135 м²
- Максимальная длина магистрали: 85 м
- Перепад высот: 30 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -25 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 18 °C
- Мощность обогрева: 15.50 кВт
- Класс энергопотребления: A

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Макс. Шум внешнего блока: 54 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 40 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 48 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 87.5 кг
- Вес внутреннего блока: 36.5 кг
- Ширина внешнего блока: 950 мм
- Высота внешнего блока: 1380 мм
- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 1600 мм
- Высота внутреннего блока: 690 мм
- Глубина внутреннего блока: 235 мм