

Коммерческое предложение

№ 66 от 02-09-2026

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса BLCF-H18/4R2

2764.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	42 кг
Вес внутреннего блока	29 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Датчик присутствия	есть
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Инвертор	есть
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A+
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	950 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	55 Дб
Мин. шум внутреннего блока	32 Дб
Мощность обогрева	950 кВт
Мощность охлаждения	5.4 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	15 м
Потребляемая мощность при обогреве	5.8 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5.4 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	950 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждениеосушение воздухавентиляцияобогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть

Ср. Рабочая температура при обогреве	5 °C
Ср. Рабочая температура при охлаждении	17 °C
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольныйподпотолочныйнапольно-потолочный
Точность установки температуры	1,0 °C
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	есть
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый

Описание товара

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса BLCF-H18/4R2

Напольно-потолочный кондиционер ****Бирюса BLCF-H18/4R2**** — это надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях средней и большой площади. Идеально подходит для офисов, торговых зон, производственных помещений и других полупромышленных объектов, где требуется одновременная вентиляция, охлаждение, обогрев и осушение воздуха. Благодаря инверторной технологии и высокой мощности охлаждения (5,4 кВт), устройство обеспечивает стабильную работу и экономию энергии. Удобное управление через WI-FI, турбо-режим и функция «Сон» делают его оптимальным выбором для тех, кто ценит комфорт и технологичность. Купить ****Напольно-потолочный кондиционер Бирюса BLCF-H18/4R2**** в интернет-магазине «ТехноПоиск» — значит получить проверенное оборудование с высокими преимуществами и возможностью ознакомиться с отзывами и характеристиками перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** напольный, подпотолочный, напольно-потолочный
- **Режимы работы:** охлаждение, осушение воздуха, вентиляция, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Точность установки температуры:** 1,0 °C
- **Класс пылевлагозащищенности:** IPX0
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 5.4 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 5.4 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 5.8 кВт
- **Расход воздуха:** 950 м3/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 50 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 15 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C

- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при обогреве: 5 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 950 кВт
- Класс энергопотребления: A+
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 950 м3/ч
- Напряжение сети: 220-240 В

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 55 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 32 Дб

Очистка воздуха

- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 42 кг
- Вес внутреннего блока: 29 кг