

Коммерческое предложение

№ 77 от 02-09-2026

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса BLCF-H18/4DR1

3940.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	40 кг
Вес внутреннего блока	28 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Датчик присутствия	есть
Диаметр газовой трубы	19 (3/4")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	есть
Дренажная помпа	есть
Инвертор	есть
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A+
Количество режимов работы	4
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Максимальная длина магистрали	30 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	900 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	55 Дб
Мин. шум внутреннего блока	36 Дб
Мощность обогрева	5.6 кВт
Мощность охлаждения	5.2 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	48000 BTU/ч
Перепад высот	20 м
Потребляемая мощность при обогреве	5.6 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5.2 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	900 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждениеосушение воздухавентиляцияобогрев

Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при обогреве	5 °C
Ср. Рабочая температура при охлаждении	17 °C
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольныйнапольно-потолочныйподпотолочный
Точность установки температуры	1,0 °C
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	есть
Управление	электронное
Управление через WI-FI	есть
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Эффективность при обогреве (COP)	3.03
Эффективность при охлаждении (EER)	2.52

Описание товара

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса BLCF-H18/4DR1

Это надежное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях средней и большой площади. Идеально подходит для офисов, торговых зон, кафе и других полупромышленных помещений, где требуется эффективное охлаждение, обогрев и вентиляция. Благодаря инверторной технологии и высокой производительности в 5.2 кВт (48 000 BTU/ч), устройство обеспечивает быстрое и экономичное регулирование температуры даже в сложных условиях. Купите Бирюса BLCF-H18/4DR1 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильным климатом, низким уровнем шума и продвинутыми функциями, такими как турбо-режим, самоочистка и управление через Wi-Fi. Узнайте о преимуществах кондиционера и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой — ваш комфорт и эффективность на первом месте.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** напольный, напольно-потолочный, подпотолочный
- **Режимы работы:** охлаждение, осушение воздуха, вентиляция, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Точность установки температуры:** 1,0 °C
- **Класс пылевлагозащитенности:** IPX0
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 19 (3/4")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 5.2 кВт

- Эффективность при охлаждении (EER): 2.52
- Эффективность при обогреве (COP): 3.03
- Потребляемая мощность при охлаждении: 5.2 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 5.6 кВт
- Расход воздуха: 900 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 50 м2
- Максимальная длина магистрали: 30 м
- Перепад высот: 20 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 17 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при обогреве: 5 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 5.6 кВт
- Класс энергопотребления: A+
- Охлаждающая способность: 48000 BTU/ч
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 900 м3/ч
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: есть
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 55 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 36 Дб

Очистка воздуха

- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 40 кг
- Вес внутреннего блока: 28 кг