

Коммерческое предложение

№ 59 от 11-08-2026

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса BLCF-H36/4DR1

7046.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	66 кг
Вес внутреннего блока	34 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Воздушный фильтр	есть
Датчик присутствия	нет
Дисплей	есть
Инвертор	есть
Класс пылевлагозащищенности	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A+
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	4
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Максимальная длина магистрали	30 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1580 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	59 Дб
Мин. шум внутреннего блока	43 Дб
Мощность обогрева	11.5 кВт
Мощность охлаждения	9.96 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	100 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	25 м
Потребляемая мощность при обогреве	11.5 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	9.96 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка положения жалюзи с пульта	вертикальное+горизонтальное
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	осушение воздухаохлаждениевентиляцияобогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при обогреве	5 °C

Ср. Рабочая температура при охлаждении	17 °C
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	мульти-сплит-система
Тип внутреннего блока	напольныйподпотолочныйнапольно-потолочный
Точность установки температуры	1,0 °C
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	есть
Управление	электронное
Управление через WI-FI	нет
Функция памяти	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый

Описание товара

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса BLCF-H36/4DR1

Напольно-потолочный кондиционер ****Бирюса BLCF-H36/4DR1**** — это универсальное решение для комфортного климата в помещениях с высокими требованиями к производительности и надежности. Он идеально подходит для офисов, торговых зон, складов и других полупромышленных помещений площадью до 100 м². Благодаря четырём режимам работы — охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение — устройство справляется с любыми задачами контроля микроклимата, обеспечивая свежий и чистый воздух. Преимущества кондиционера включают инверторную технологию, экономящую электроэнергию, и антикоррозийное покрытие BLUE FIN, повышающее долговечность. Если вы ищете, где купить напольно-потолочный кондиционер с высокой мощностью и продвинутыми функциями, интернет-магазин ****ТехноПоиск**** предлагает проверенное оборудование с отзывами и техническими характеристиками, которые подтверждают его эффективность.

Основные характеристики

- **Тип:** мульти-сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** напольный, подпотолочный, напольно-потолочный
- **Режимы работы:** осушение воздуха, охлаждение, вентиляция, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Количество режимов работы:** 4
- **Точность установки температуры:** 1,0 °C
- **Класс пылевлагозащитенности:** IPX0
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 9.96 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 9.96 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 11.5 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 100 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 30 м
- **Перепад высот:** 25 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 49 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при обогреве:** 5 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C

- Мощность обогрева: 11.5 кВт
- Класс энергопотребления: A+
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1580 м3/ч
- Напряжение сети: 220-240 В

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: нет
- Функция памяти: есть
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: нет
- Дисплей: есть

Шум

- Мин. Шум внешнего блока: 59 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 43 Дб

Очистка воздуха

- Воздушный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 66 кг
- Вес внутреннего блока: 34 кг