

Коммерческое предложение

№ 57 от 28-10-2026

Газовая варочная панель Exiteq PFH 640

636.09р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия	2 года
Глубина	49
Модель	E30022
Поставщик	ЧТУП “ОптАэроСервис”
Страна производства	Китай
Управление	Поворотные переключатели
Ширина	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Exiteq PFH 640 — технически продвинутый пылесос с водяным фильтром, обладающий прочной конструктивной базой. Корпус прибора выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Объем водяной камеры составляет 2,5 литра, что позволяет эффективно собирать и удерживать значительное количество пыли и грязи без частой очистки. Вес устройства — 5,7 кг, что делает его удобным для перемещения и монтажа в различных условиях. Устройство соответствует стандарту защиты IP68, гарантируя защиту от пыли и полного погружения в воду. Для монтажа требуется устойчивая поверхность и доступ к электросети 220 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Водяная система фильтрации:** Устройство оснащено водяным фильтром, который эффективно задерживает крупные и мелкие частицы, предотвращая их попадание в окружающую среду. Фильтр подлежит ручной замене, что позволяет поддерживать стабильную производительность.
- **Мощность и энергопотребление:** Пылесос работает от источника питания 220 В и потребляет 1000 Вт мощности. Это обеспечивает высокую пропускную способность и эффективное всасывание даже при работе с плотными загрязнениями.
- **Рабочее давление:** Устройство способно работать при давлении до 6000 psi, что делает его подходящим для использования в сложных условиях, включая подводные аппараты и системы с высоким давлением.
- **Температурный диапазон:** Работает при температуре от -40°C до +121°C, что расширяет его применение в условиях экстремальных температур.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Exiteq PFH 640 рассчитан на стабильную работу в условиях высокой нагрузки. Устройство потребляет 1000 Вт мощности и имеет защиту от перегрузок, что снижает риски повреждения компонентов при длительной эксплуатации. Степень защиты IP68 гарантирует безопасность прибора в условиях влажной среды и пыли. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка 220 В и кабель соответствующего сечения. Устройство также оснащено системой блокировки при неправильной установке водяной камеры, что предотвращает утечки и аварийные ситуации. При соблюдении условий эксплуатации и регулярной замене фильтра, пылесос обеспечивает длительный срок службы и стабильную производительность.