

Коммерческое предложение

№ 79 от 10-08-2026

Кассетный кондиционер Бирюса ВМСА24

3714.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	53 кг
Вес внутреннего блока	23 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	702 мм
Высота внутреннего блока	202 мм
Глубина внешнего блока	363 мм
Глубина внутреннего блока	830 мм
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	нет
Дренажная помпа	есть
Инвертор	нет
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Максимальная длина магистрали	25 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мощность обогрева	7.62 кВт
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Потребляемая мощность при обогреве	2.2 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.6 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	1300 м3/ч
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждениеосушение воздухавентиляцияобогрев

Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Шум внешнего блока	62 Дб
Ср. Шум внутреннего блока	38 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	подпотолочныйкассетный
Турбо-режим	есть
Управление	электронное
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	845 мм
Ширина внутреннего блока	830 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.46
Эффективность при охлаждении (EER)	2.71

Описание товара

Кассетный кондиционер Бирюса BMCA24 — надежное решение для комфортного климата в помещениях среднего и крупного размера. Идеально подходит для офисов, торговых залов и других полупромышленных помещений, где требуется эффективное охлаждение и обогрев на площади до 70 м². Благодаря функции I FEEL и турбо-режиму устройство быстро регулирует температуру в зоне нахождения пользователя, экономя время и усилия. Бирюса BMCA24 включает в себя компактный внутренний блок с низким уровнем шума, антикоррозийное покрытие BLUE FIN и систему самоочистки, что обеспечивает долговечность и чистоту воздуха. Кассетный кондиционер с высокой мощностью охлаждения и обогрева — это практичный выбор для тех, кто ценит стабильный микроклимат и надежность. Узнайте больше из отзывов и характеристик в интернет-магазине ТехноПоиск, где вы можете купить Бирюса BMCA24 по выгодной цене.

Кассетный кондиционер Бирюса BMCA24 — надежное решение для комфортного климата в помещениях среднего и крупного размера. Идеально подходит для офисов, торговых залов и других полупромышленных помещений, где требуется эффективное охлаждение и обогрев на площади до 70 м². Благодаря функции I FEEL и турбо-режиму устройство быстро регулирует температуру в зоне нахождения пользователя, экономя время и усилия.

****Преимущества Бирюса BMCA24**** включают в себя компактный внутренний блок с низким уровнем шума, антикоррозийное покрытие BLUE FIN и систему самоочистки, что обеспечивает долговечность и чистоту воздуха. Кассетный кондиционер с высокой мощностью охлаждения и обогрева — это практичный выбор для тех, кто ценит стабильный микроклимат и надежность. Узнайте больше из ****отзывов и характеристик**** в ****интернет-магазине ТехноПоиск****, где вы можете ****купить Бирюса BMCA24**** по выгодной цене.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** подпотолочный, кассетный
- **Режимы работы:** охлаждение, осушение воздуха, вентиляция, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый

- Управление: электронное
- Антикоррозийное покрытие: BLUE FIN
- Дренажная помпа: есть
- Диаметр жидкостной трубы: 9,53(3/8")
- Диаметр газовой трубы: 15,88(5/8")

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 7.03 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 2.71
- Эффективность при обогреве (COP): 3.46
- Потребляемая мощность при охлаждении: 2.6 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 2.2 кВт
- Расход воздуха: 1300 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 70 м2
- Максимальная длина магистрали: 25 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 7.62 кВт
- Класс энергопотребления: A
- Напряжение сети: 220-240 В

Управление и индикация

- Таймер включения/выключения: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Теплый пуск: есть
- Дисплей: нет

Шум

- Ср. Шум внешнего блока: 62 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 38 Дб

Очистка воздуха

- Пылеулавливающий фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Режим I FEEL: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 53 кг
- Вес внутреннего блока: 23 кг
- Ширина внешнего блока: 845 мм
- Высота внешнего блока: 702 мм
- Глубина внешнего блока: 363 мм
- Ширина внутреннего блока: 830 мм
- Высота внутреннего блока: 202 мм
- Глубина внутреннего блока: 830 мм