

Коммерческое предложение

№ 50 от 02-09-2026

Кассетный кондиционер Бирюса ВМСА36

5184.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	73 кг
Вес внутреннего блока	27 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	810 мм
Высота внутреннего блока	245 мм
Глубина внешнего блока	410 мм
Глубина внутреннего блока	830 мм
Диаметр газовой трубы	19 (3/4")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	нет
Дренажная помпа	есть
Инвертор	нет
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Максимальная длина магистрали	30 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мощность обогрева	11.14 кВт
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	380 В
Обслуживаемая площадь	105 м2
Потребляемая мощность при обогреве	3.6 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	3.6 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	1960 м3/ч
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждение автоосушение воздуха обогрев вентиляция
Самодиагностика неисправностей	есть

Самоочистка	есть
Ср. Шум внешнего блока	62 Дб
Ср. Шум внутреннего блока	45 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	подпотолочныйкассетный
Турбо-режим	есть
Управление	электронное
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	946 мм
Ширина внутреннего блока	830 мм

Описание товара

Кассетный кондиционер Бирюса ВМСА36 — это надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях с высокими требованиями к производительности и комфорту. Идеально подходит для офисов, торговых зон и других полупромышленных помещений, где требуется быстрая и равномерная циркуляция воздуха. С мощностью охлаждения 10.55 кВт и расходом воздуха до 1960 м³/ч, он способен обслуживать площадь до 105 м², обеспечивая стабильный микроклимат даже в условиях высокой нагрузки. Благодаря наличию дренажной помпы, функции самоочистки и антикоррозионному покрытию BLUE FIN, устройство отличается долговечностью и низким уровнем обслуживания. Кассетный кондиционер Бирюса ВМСА36 — выгодный выбор для тех, кто ценит надежность и экономию времени. Узнайте о преимуществах и характеристиках этого оборудования, а также почитайте отзывы в интернет-магазине ТехноПоиск.

Кассетный кондиционер Бирюса ВМСА36 — это надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях с высокими требованиями к производительности и комфорту. Идеально подходит для офисов, торговых зон и других полупромышленных помещений, где требуется быстрая и равномерная циркуляция воздуха. С мощностью охлаждения 10.55 кВт и расходом воздуха до 1960 м³/ч, он способен обслуживать площадь до 105 м², обеспечивая стабильный микроклимат даже в условиях высокой нагрузки. Благодаря наличию дренажной помпы, функции самоочистки и антикоррозионному покрытию BLUE FIN, устройство отличается долговечностью и низким уровнем обслуживания. Кассетный кондиционер Бирюса ВМСА36 — выгодный выбор для тех, кто ценит надежность и экономию времени. Узнайте о преимуществах и характеристиках этого оборудования, а также почитайте отзывы в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** подпотолочный, кассетный
- **Режимы работы:** охлаждение, авто, осушение воздуха, обогрев, вентиляция
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Антикоррозионное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")

- Диаметр газовой трубы: 19 (3/4")

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 10.55 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 3.6 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 3.6 кВт
- Расход воздуха: 1960 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 105 м2
- Максимальная длина магистрали: 30 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 11.14 кВт
- Класс энергопотребления: A
- Напряжение сети: 380 В

Управление и индикация

- Таймер включения/выключения: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Теплый пуск: есть
- Дисплей: нет

Шум

- Ср. Шум внешнего блока: 62 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Пылеулавливающий фильтр: есть

Функциональные особенности

- Режим I FEEL: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 73 кг
- Вес внутреннего блока: 27 кг
- Ширина внешнего блока: 946 мм
- Высота внешнего блока: 810 мм
- Глубина внешнего блока: 410 мм
- Ширина внутреннего блока: 830 мм
- Высота внутреннего блока: 245 мм
- Глубина внутреннего блока: 830 мм