

Коммерческое предложение

№ 66 от 10-08-2026

Кассетный кондиционер Бирюса BLCA-H24/4DR1

5067.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	51 кг
Вес внутреннего блока	32 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	700 мм
Высота внутреннего блока	950 мм
Глубина внешнего блока	350 мм
Глубина внутреннего блока	246 мм
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дренажная помпа	есть
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Максимальная длина магистрали	30 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	8 кВт
Мощность охлаждения	7 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	70 м ²
Перепад высот	25 м
Потребляемая мощность при обогреве	2.2 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.15 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Пылеулавливающий фильтр	есть
Режим ECO	есть
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	вентиляцияохлаждениеосушение воздухаавтофилтрацияобогрев
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Шум внешнего блока	58 Дб
Ср. Шум внутреннего блока	44 Дб

Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	подпотолочныйкассетный
Турбо-режим	есть
Управление	электронное
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	900 мм
Ширина внутреннего блока	950 мм

Описание товара

Кассетный кондиционер Бирюса BLCA-H24/4DR1

— надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях средних и больших размеров. Идеально подходит для офисов, торговых залов и других полупромышленных помещений, где требуется стабильная температура и комфортный воздух. Благодаря мощности охлаждения 7 кВт и обширной обслуживаемой площади до 70 м², устройство справляется с интенсивной нагрузкой, обеспечивая равномерное охлаждение и фильтрацию воздуха. Зачем это нужно? — чтобы создать здоровый микроклимат и повысить продуктивность в рабочем пространстве. Кому подойдет? — владельцам помещений с высокими требованиями к климатическому оборудованию. Главная выгода — высокая эффективность, инверторная технология и стильный дизайн, который впишется в любой интерьер. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы сделать правильный выбор.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** подпотолочный, кассетный
- **Режимы работы:** вентиляция, охлаждение, осушение воздуха, авто, фильтрация, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Антикоррозийное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 15,88(5/8")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.15 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.2 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 30 м
- **Перепад высот:** 25 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 49 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 8 кВт
- **Напряжение сети:** 220-240 В

Управление и индикация

- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Теплый пуск: есть

Очистка воздуха

- Пылеулавливающий фильтр: есть

Функциональные особенности

- Режим I FEEL: есть
- Авторежим: есть
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 51 кг
- Вес внутреннего блока: 32 кг
- Ширина внешнего блока: 900 мм
- Высота внешнего блока: 700 мм
- Глубина внешнего блока: 350 мм
- Ширина внутреннего блока: 950 мм
- Высота внутреннего блока: 950 мм
- Глубина внутреннего блока: 246 мм