

Коммерческое предложение

№ 60 от 15-08-2026

Кассетный кондиционер Бирюса ВМСА48

6086.00р.

(Цена без учета доставки)



Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Вес внешнего блока	99 кг
Вес внутреннего блока	29 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	1170 мм
Высота внутреннего блока	245 мм
Глубина внешнего блока	350 мм
Глубина внутреннего блока	830 мм
Диаметр газовой трубы	19 (3/4")
Диаметр жидкостной трубы	9,53(3/8")
Дисплей	нет
Дренажная помпа	есть
Инвертор	нет
Класс энергопотребления	C
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Максимальная длина магистрали	50 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мощность обогрева	15.24 кВт
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Назначение	полупромышленное
Напряжение сети	380 В
Обслуживаемая площадь	140 м2
Осушение воздуха	есть
Потребляемая мощность при обогреве	14.76 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	5.2 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	1916 м3/ч
Режим I FEEL	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	автоосушение воздухаохлаждениевентиляцияфилтрацияобогревочистка
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Шум внешнего блока	62 Дб
Ср. Шум внутреннего блока	50 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	подпотолочныйкассетный
Турбо-режим	есть
Управление	электронное
Хладагент (фреон)	R 410
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	900 мм
Ширина внутреннего блока	830 мм

Описание товара

Кассетный кондиционер Бирюса BMCA48 — надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях с высокими требованиями к производительности и комфортности воздуха. Идеально подходит для офисов, торговых залов и других полупромышленных помещений, где требуется быстрая и равномерная подача охлажденного или обогретого воздуха на большую площадь. Система обеспечивает комплексное обслуживание до 140 м², сочетая в себе режимы охлаждения, обогрева, вентиляции и фильтрации, что делает её универсальной и практичной. Преимущества Бирюса BMCA48 включают компактную установку под потолок, наличие дренажной помпы и антикоррозионного покрытия BLUE FIN, гарантирующих долговечность и стабильную работу. Узнайте больше из отзывов и характеристик, и купите кондиционер в интернет-магазине ТехноПоиск — ваш надежный партнер в выборе техники для комфорта и продуктивности.

Кассетный кондиционер Бирюса BMCA48 — надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях с высокими требованиями к производительности и комфортности воздуха. Идеально подходит для офисов, торговых залов и других полупромышленных помещений, где требуется быстрая и равномерная подача охлажденного или обогретого воздуха на большую площадь. Система обеспечивает комплексное обслуживание до 140 м², сочетая в себе режимы охлаждения, обогрева, вентиляции и фильтрации, что делает её универсальной и практичной. Преимущества Бирюса BMCA48 включают компактную установку под потолок, наличие дренажной помпы и антикоррозионного покрытия BLUE FIN, гарантирующих долговечность и стабильную работу. Узнайте больше из отзывов и характеристик, и купите кондиционер в интернет-магазине ТехноПоиск — ваш надежный партнер в выборе техники для комфорта и продуктивности.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** подпотолочный, кассетный
- **Режимы работы:** авто, осушение воздуха, охлаждение, вентиляция, фильтрация, обогрев, очистка
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** полупромышленное
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Антикоррозионное покрытие:** BLUE FIN
- **Дренажная помпа:** есть
- **Диаметр жидкостной трубы:** 9,53(3/8")
- **Диаметр газовой трубы:** 19 (3/4")

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 14.07 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 5.2 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 14.76 кВт
- **Расход воздуха:** 1916 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 140 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 50 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 18 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -7 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 15.24 кВт
- **Класс энергопотребления:** C
- **Напряжение сети:** 380 В

Управление и индикация

- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Турбо-режим:** есть

- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Теплый пуск: есть
- Дисплей: нет

Шум

- Ср. Шум внешнего блока: 62 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 50 Дб

Очистка воздуха

- Пылеулавливающий фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Режим I FEEL: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 99 кг
- Вес внутреннего блока: 29 кг
- Ширина внешнего блока: 900 мм
- Высота внешнего блока: 1170 мм
- Глубина внешнего блока: 350 мм
- Ширина внутреннего блока: 830 мм
- Высота внутреннего блока: 245 мм
- Глубина внутреннего блока: 830 мм