

Коммерческое предложение

№ 56 от 19-07-2026

Кассетный кондиционер LG CT12R/UU12WR/PT-QCHW0

9148.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес внешнего блока	33.8 кг
Вес внутреннего блока	14 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	545 мм
Высота внутреннего блока	214 мм
Глубина внешнего блока	288 мм
Глубина внутреннего блока	570 мм
Класс энергопотребления	A++A+
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. шум внутреннего блока	38 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-18 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	32 Дб
Мощность обогрева	4 кВт
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	35 м2
Перепад высот	15 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.12 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.97 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	570 м3/ч
Режимы работы	охлаждениеобогрев
Ср. Шум внутреннего блока	35 Дб
Тип	мульти-сплит-система
Тип внутреннего блока	кассетный
Управление	электронное
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Частота	50 Гц
Ширина внешнего блока	770 мм

Ширина внутреннего блока

570 мм

Описание товара

Кассетный кондиционер LG CT12R/UU12WR/PT-QCHW0

— это надежное решение для комфортного климата в помещении, особенно в офисах, торговых залах и других просторных помещениях. Система работает в режимах охлаждения и обогрева, обеспечивая круглогодичный комфорт. Благодаря высокой мощности охлаждения (3.5 кВт) и тихой работе, устройство идеально подходит для тех, кто ценит стабильный микроклимат и минимальный уровень шума. Стильный белый дизайн внутреннего блока гармонично вписывается в любой интерьер, а компактные размеры и простота монтажа делают его удобным для установки в помещениях с ограниченным пространством. Купите кассетный кондиционер LG в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь преимуществами современной технологии с высокой энергоэффективностью и отзывами реальных пользователей.

Основные характеристики

- **Тип:** мульти-сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** кассетный
- **Режимы работы:** охлаждение, обогрев
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Мощность охлаждения:** 3.5 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.97 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.12 кВт
- **Расход воздуха:** 570 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 35 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 15 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -18 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 18 °C
- **Мощность обогрева:** 4 кВт
- **Класс энергопотребления:** A++, A+
- **Напряжение сети:** 220-240 В
- **Частота:** 50 Гц

Шум

- **Мин. Шум внутреннего блока:** 32 Дб
- **Ср. Шум внутреннего блока:** 35 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 38 Дб

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 33.8 кг
- **Вес внутреннего блока:** 14 кг
- **Ширина внешнего блока:** 770 мм
- **Высота внешнего блока:** 545 мм
- **Глубина внешнего блока:** 288 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 570 мм
- **Высота внутреннего блока:** 214 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 570 мм