

Коммерческое предложение

№ 51 от 22-07-2026

Духовой шкаф Electrolux KODEC70X

1673.07р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59,4
Гарантия	1 год
Глубина	56,9
Защита от детей	Да
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	9
Модель	KODEC70X
Обработка паром	Да
Объем	72
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Италия
Управление	Электронное
Ширина	59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux KODEC70X — это профессиональная духовка, разработанная для точного термоконтроля и равномерного нагрева. Рабочая камера устройства обеспечивает диапазон температур от 30°C до 275°C, что делает модель пригодной как для медленного приготовления, так и для высокотемпературных процессов. В конструкции используется встроенный термометр, обеспечивающий точность измерения $\pm 5^\circ\text{C}$. Однако, для более высокой точности в процессе приготовления рекомендуется использовать внешний термометр, размещая его в центре камеры. Материалы покрытия камеры устойчивы к нагреванию и обеспечивают долговечность эксплуатации. Устройство требует профессионального монтажа в соответствии с техническими стандартами, так как оно предназначено для установки в кухонную зону с подключением к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Режим конвекции:** Обеспечивает равномерное распределение тепла по всей камере благодаря встроенному вентилятору. Это позволяет одновременно готовить несколько блюд без необходимости их переставлять.
- **Встроенный термометр:** Используется для автоматического контроля температуры, но имеет допустимую погрешность $\pm 5^\circ\text{C}$. Необходимость в дополнительных измерениях возникает при критических рецептурных требованиях.
- **Технология стабилизации температуры:** После включения духовке требуется 10-15 минут для достижения и поддержания стабильного теплового режима. Это связано с инерцией нагревательных элементов и системой терморегулирования.
- **Влияние расположения противня:** Температура в камере духовки может варьироваться в зависимости от положения противня и других предметов. Это связано с изменением потока горячего воздуха и теплопередачи.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Для безопасной и эффективной работы Electrolux KODEC70X важно учитывать несколько факторов. В режиме конвекции устройство работает с увеличенной циркуляцией воздуха, что требует более мощного охлаждения компонентов электроники. Система защиты включает автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы во время работы. Эксплуатационные параметры устройства требуют подключения к электросети с соответствующим вольтажем, указанном в сервисных документах. Рекомендуется использовать стабилизированный источник питания для предотвращения перегрузок. Для получения полной информации о потреблении энергии и других технических характеристиках необходимо обратиться к официальным руководствам Electrolux или их технической поддержке.