

Коммерческое предложение

№ 66 от 22-07-2026

Духовой шкаф Electrolux KODEC75X

2184.05р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59,4
Гарантия	1 год
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Германия
Управление	Электронное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux KODEC75X представляет собой посудомоечную машину с компактной конструкцией, габаритами 750 x 500 x 1000 мм. Устройство оснащено инверторным двигателем мощностью 1000 Вт, что обеспечивает стабильную и бесшумную работу. Внутренний бак объемом 120 литров позволяет эффективно удалять загрязнения при больших объемах загрузки. Поверхность устройства выполнена из прочного пластика, устойчивого к воздействию влаги и моющих средств. Для установки требуется сухое помещение с прямым подключением к водопроводу и канализации. Правильная фиксация и выравнивание обязательны для предотвращения вибраций и потери эффективности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель 1000 Вт:** Обеспечивает высокую производительность и стабильность оборотов, что снижает износ компонентов и повышает долговечность.
- **Бак объемом 120 литров:** Используется для накопления и циркуляции воды, что позволяет поддерживать постоянный объем для мойки, даже при длительной работе.
- **Фильтрационная система:** Фильтр требует регулярной очистки для предотвращения засоров насоса и поддержания чистоты воды в баке.
- **12 программ мойки:** Устройство поддерживает расширенный набор программ, что позволяет адаптировать мойку под разные типы загрязнений и виды посуды.
- **Класс энергопотребления A++:** Устройство потребляет минимальное количество энергии, что снижает эксплуатационные затраты.
- **Вытяжная вентиляция:** Система отводит пар и влагу, предотвращая образование конденсата и поддерживая сухость в помещении.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux KODEC75X потребляет электроэнергию в соответствии с классом A++, что делает модель экономичной в долгосрочной перспективе. Инверторный двигатель снижает энергопотери и обеспечивает плавное регулирование оборотов. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение компонентов. Для предотвращения неприятных запахов и перегрева важно соблюдать рекомендации по уходу: регулярно очищать фильтры и проверять герметичность соединений воздуховода. Эксплуатация устройства возможна при стандартных условиях подключения к электросети (220 В, 50 Гц). Гарантия составляет 10 лет на двигатель и 2 года на остальные компоненты. Для поддержания гарантийных условий рекомендуется использовать только оригинальные запчасти при ремонте.