

Коммерческое предложение

№ 76 от 28-07-2026

Духовой шкаф Electrolux EOE7P31Z

2988.32р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Вес	32.3
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Гриль	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Индикация	ЖК-экран
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A+
Количество режимов работы	11
Количество стекол дверцы духовки	4
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	300
Микроволны	Нет
Мощность подключения	3480
Направляющие	проволочные + телескопические
Объем духового шкафа	72
Очистка духового шкафа	пиролитическая
Приготовление на пару	Нет
Размер	полноразмерный

Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний + вентиляционный нагрев, размораживание, поддержание температуры
Страна производства	Германия
Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Управление	сенсорное
Функциональные особенности	пользовательские программы, таймер, звуковой сигнал, блокировка от детей, термостат, освещение
Цвет	черный
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EOE7P31Z — профессиональный духовой шкаф, рассчитанный на интенсивное использование. Устройство имеет габариты 850x596x549 мм, что делает его подходящим для установки в кухонные помещения с соответствующей планировкой. Мощность прибора составляет 7 кВт, что обеспечивает высокую производительность и стабильное функционирование даже при длительной нагрузке. Корпус прибора изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Внутренняя камера покрыта легко очищающейся эмалью, упрощающей уход за поверхностью. Для монтажа требуется выделенная розетка и соответствующее электропитание.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двухуровневый нагревательный элемент:** Прибор оснащен двумя ТЭНами, обеспечивающими равномерное распределение тепла по камере. Это позволяет одновременно запекать продукты на нескольких уровнях без потери качества.
- **Турбонагрев (Hot Air):** Встроенный вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха, что ускоряет процесс нагрева и равномерно готовит продукты. Режим особенно эффективен для запекания мяса, пирогов и других блюд, требующих равномерного теплового воздействия.
- **Гриль с мощным нагревом:** Система гриля работает от отдельного ТЭНа, расположенного в верхней части камеры, и позволяет добиться хрустящей корочки на блюдах. Температура гриля достигает 250°C.
- **Электронная система управления:** Прибор оснащен сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем, обеспечивающей точную настройку режимов и времени работы. Все параметры сохраняются в памяти устройства.
- **Система самоочистки:** Встроенный функционал позволяет удалить загрязнения из камеры без использования химических средств. Прибор поддерживает режим самоочистки при высокой температуре, что упрощает обслуживание.
- **Дверца духовки с теплоизоляцией:** Дверца выполнена из многослойного стекла с термоизоляцией, что минимизирует потери тепла и позволяет безопасно открывать духовку в процессе готовки.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет до 7 кВт·ч электроэнергии в час, что соответствует высокой энергоэффективности при интенсивной работе. Для предотвращения перегрева компонентов в конструкции предусмотрен системный вентилятор, который охлаждает внутренние модули и обеспечивает стабильную работу устройства. Electrolux EOE7P31Z оснащен автоматической системой защиты от перегрева и перегрузки, которая отключает прибор при выходе за безопасные пределы. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы, предотвращающий случайное открытие во время работы. Для подключения требуется сеть с напряжением 400 В и частотой 50 Гц. Устройство рекомендуется устанавливать на расстоянии минимум 5 см от стен и других поверхностей для обеспечения нормального охлаждения и предотвращения перегрева.