

Коммерческое предложение

№ 55 от 31-07-2026

Духовой шкаф Electrolux EOF3H50BK

1017.73р.

(Цена без учета доставки)



Высота	58,9
Гарантия	1 год
Глубина	56
Защита от детей	Да
Количество программ	8
Модель	EOF3H50BK
Объем	65
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Польша
Управление	Сенсорное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EOF3H50BK — независимая встраиваемая вытяжка, предназначенная для домашнего использования. Устройство имеет компактную конструкцию, обеспечивающую эффективное размещение над плитой. Минимальное расстояние от плиты до вытяжки составляет 65–75 см. Корпус изготовлен из прочного и устойчивого к воздействию жира и влаги материала, подходящего для эксплуатации в условиях кухни. Для подключения требуется электрическая сеть с напряжением 220–240 В и частотой 50 Гц. Монтаж должен выполняться в соответствии с инструкциями производителя, с учетом требований к вентиляции и креплению.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Мощность двигателя:** 200 Вт — обеспечивает стабильную работу устройства даже при длительной нагрузке.
- **Максимальная производительность:** 650 м³/ч — устройство способно эффективно удалять продукты горения и жирные пары, создавая комфортную атмосферу на кухне.
- **Уровень шума:** 56 дБ — минимальный уровень, что делает эксплуатацию тихой и не мешает общению или приготовлению блюд.
- **Количество скоростей:** 3 — позволяет адаптировать мощность под конкретные задачи, будь то легкое поддувание или интенсивная вентиляция.
- **Фильтры жира:** Предусмотрены для улавливания частиц жира, предотвращая их распространение в помещении. Рекомендуется их очищать не реже одного раза в месяц.
- **Электрическая система управления:** Устройство не оснащено сложными электронными модулями, что упрощает диагностику и обслуживание.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Вытяжка Electrolux EOF3H50BK имеет класс энергопотребления А, что подтверждает ее высокую эффективность в использовании электроэнергии. Устройство потребляет 1100 Вт при максимальной мощности, что позволяет оптимизировать расходы на электричество. Для предотвращения перегрева и перегрузок конструкция включает систему охлаждения компонентов. При возникновении неисправности рекомендуется проверить состояние фильтров, соединения проводов и работу двигателя. Перед техническим обслуживанием и заменой компонентов необходимо отключить устройство от электросети, чтобы исключить риск поражения электрическим током. При эксплуатации важно соблюдать правила безопасности, включая регулярную очистку фильтров и мониторинг состояния электрических соединений.