

Коммерческое предложение

№ 73 от 30-07-2026

Духовой шкаф Electrolux EOF5C50Z

1794.87р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59,4
Гарантия	1 год
Глубина	56,7
Защита от детей	Да
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	9
Модель	EOF5C50Z
Объем	72
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Италия
Управление	Электронное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EOF5C50Z — вытяжной вентилятор для ванных комнат или туалетов, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию. Объем бака составляет 50 литров, что позволяет эффективно накапливать воздух и удалять загрязнения без частой очистки. Устройство оснащено мощным двигателем на 2400 Вт, обеспечивающим высокую производительность. Рабочее напряжение — 230 В при частоте 50 Гц, что соответствует стандартам бытовой электроники. Корпус и компоненты выполнены из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к влаге и жирам. Для монтажа требуется крепление к стене и подключение к электросети согласно инструкциям производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Мотор:**Высокомощный двигатель (2400 Вт) обеспечивает стабильную работу и быстрый отвод воздуха.
- **Жироулавливающие фильтры:**Система фильтрации включает несколько этапов очистки, в том числе специализированные фильтры, улавливающие мелкие частицы жира и запахов.
- **Вентиляционная система:**Работает в режиме максимальной производительности — 50 м³/ч, что позволяет быстро обновлять воздух в помещении.
- **Система подсветки:**Встроенные световые элементы обеспечивают дополнительное освещение в ванной или туалете.
- **Обратный клапан:**Предотвращает обратный поток воздуха и загрязнений в помещение после отключения устройства.
- **Самоочищающийся фильтр:**Упрощает обслуживание, поскольку частично очищается автоматически, снижая необходимость ручной очистки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EOF5C50Z рассчитан на стабильную работу в условиях высокой влажности и загрязнения. Устройство имеет низкое энергопотребление, что снижает затраты на электроэнергию. Однако конкретные значения энергопотребления не указаны. Для обеспечения безопасности рекомендуется перед обслуживанием отключить питание. Вентилятор оборудован системой защиты от перегрева и перегрузки, что гарантирует надежную работу. Регулярная очистка фильтров и вентиляционных отверстий предотвращает ухудшение производительности и увеличивает срок службы. Рекомендуется менять жироулавливающие фильтры каждые 6–12 месяцев в зависимости от частоты использования. Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным специалистом для исключения рисков повреждения устройства или возгорания.