

Коммерческое предложение

№ 75 от 30-07-2026

Духовой шкаф Electrolux COB8S39WZ

5210.33р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59,5
Гарантия	1 год
Глубина	56,7
Защита от детей	Да
Количество программ	17
Модель	COB8S39WZ
Обработка паром	Да
Объем	70
Поставщик	COOO Гравитех
Страна производства	германия
Управление	Сенсорное
Ширина	59,4

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux COB8S39WZ — электрический нагревательный элемент, встроенный в варочную панель встраиваемой газовой плиты. Номинальная мощность составляет 2000 Вт, что обеспечивает быстрый и эффективный нагрев. Устройство рассчитано на работу при напряжении 230 В переменного тока. Материалы покрытия соответствуют требованиям класса изоляции F, выдерживающего температуры до 155°C. Это гарантирует стабильность работы в широком диапазоне условий эксплуатации. Для монтажа требуется соблюдение технических стандартов, включая надежное заземление согласно классу защиты I.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электрический нагревательный элемент:** Встроенный в варочную панель, обеспечивает равномерное распределение тепла и высокую эффективность. Работает на переменном токе 230 В, что соответствует стандартам бытовой электроники.
- **Система управления:** Плата управления обеспечивает контроль температуры и мощности. При скачках напряжения может потребоваться замена элемента управления. Необходимо использовать оригинальные компоненты для поддержания функциональности.
- **Система охлаждения:** Вентилятор, установленный в устройстве, помогает предотвращать перегрев компонентов. Рекомендуется регулярная очистка жирособиравших фильтров и вентилятора для поддержания эффективности работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство рассчитано на эксплуатацию в температурном диапазоне от 30°C до 250°C. Это позволяет использовать нагревательный элемент для различных режимов приготовления. При подключении к электросети необходимо учитывать требования класса защиты I и обеспечить надежное защитное заземление. Энергопотребление устройства не указано в тестах 2026, но номинальная мощность 2000 Вт позволяет предположить стандартные показатели эффективности. Для предотвращения перегрева двигателя вентилятора важно регулярно удалять загрязнения из фильтров. При обслуживании рекомендуется использовать изолированные инструменты и проверять целостность проводов. Правильная установка и подключение обеспечивают стабильную работу устройства в течение 10-15 лет. В случае неисправности двигателя или платы управления, рекомендуется обращаться к сертифицированным мастерам или использовать оригинальные запчасти.