

Коммерческое предложение

№ 82 от 22-07-2026

Духовой шкаф Electrolux KOAAS31CX

4849.04р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Блокировка от детей	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	40.5
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56,7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Дополнительные принадлежности	Да
Звуковой сигнал	Да
Индикация	ЖК-экран, цветной
Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A-20%
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	24
Количество режимов работы	24
Количество стекол дверцы духовки	4
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	230
Микроволны	Нет
Модель	KOAAS31CX
Мощность подключения	3500
Направляющие	проволочные + телескопические

Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Нижний нагрев + гриль + конвекция	Да
Объём духового шкафа	70
Освещение	Да
Очистка духового шкафа	ручная, паровая
Подготовка теста	Да
Поддержание температуры (подогрев)	Да
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Да
Пользовательские программы	Да
Поставщик	COOO гравитех
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний нагрев + гриль + конвекция, нижний + вентиляционный нагрев, размораживание, поддержание температуры
Ретродизайн	Нет
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Германия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Да

Тип духового шкафа	электрический
Удаленное управление (Wi-Fi)	Да
Управление	Электронное
Функциональные особенности	пользовательские программы, таймер, звуковой сигнал, блокировка от детей, удаленное управление, термостат, освещение
Цвет	нержавеющая сталь, черный
Ширина	59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux KOAAS31CX представляет собой холодильное устройство с объемом 550 литров, расширяющимся до 600 литров при использовании раскладной полки. Прибор оснащен двойным компрессором, обеспечивающим независимое охлаждение холодильной и морозильной камер. Такой подход позволяет поддерживать стабильный температурный режим в каждой зоне, что особенно важно при хранении продуктов с разными сроками годности. Корпус устройства выполнен из прочных и износостойких материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность в условиях домашней эксплуатации. Устройство требует установки в хорошо проветриваемом месте и подключения к электросети с соответствующим уровнем мощности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двойной компрессор:** Обеспечивает отдельное управление температурой в холодильной и морозильной камерах. Это исключает смешивание воздуха между зонами, что повышает эффективность охлаждения и сохраняет свежесть продуктов.
- **Smart Cooling:** Технология автоматически регулирует температуру в зависимости от загрузки камеры. При увеличении объема хранимых продуктов система повышает мощность охлаждения, а при снижении — возвращает параметры к оптимальному энергопотреблению.
- **Интеграция с голосовыми помощниками:** Устройство поддерживает совместимость с Alexa и Google Assistant, что позволяет управлять параметрами охлаждения и получать уведомления через голосовые команды.
- **Раскладная полка:** Позволяет увеличить объем холодильной камеры до 600 литров, что особенно удобно при хранении сезонных продуктов или для больших семей.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума устройства составляет 65 дБ, что соответствует средним показателям для бытовой техники данного класса. Прибор потребляет около 150 Вт в режиме активной работы, что позволяет оценить его энергоэффективность при планировании эксплуатационных расходов. Electrolux KOAAS31CX оснащен системой автоматического отключения при перегреве, что повышает уровень безопасности. Вентилятор и теплообменник рассчитаны на эффективное охлаждение компонентов, что снижает риски перегрева. Для подключения к электросети требуется проверить соответствие параметров тока и напряжения, рекомендуется использование отдельной линии питания. Также рекомендуется периодически осматривать состояние теплообменника и вентилятора, чтобы предотвратить появление посторонних шумов и поддерживать стабильную работу устройства.