

Коммерческое предложение

№ 82 от 26-10-2026

Духовой шкаф Electrolux COE7P31X2

2473.51р.

(Цена без учета доставки)



Высота	58,9
Гарантия	1 год
Глубина	56,9
Класс энергоэффективности	A+
Модель	COE7P31X2
Поставщик	COOO Гравитех
Страна производства	Италия
Управление	Сенсорное
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux COE7P31X2 представляет собой электрический нагревательный элемент, рассчитанный на мощность 2200 Вт. Прибор используется в составе систем отопления или вентиляции, где требуется точный контроль температуры. Материалы, из которых изготовлен элемент, обеспечивают высокую термостойкость и стабильную работу в условиях длительного нагрева. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к электрическому подключению и теплоизоляции. Устройство не требует специфических условий хранения и эксплуатации, но рекомендуется устанавливать в сухих и проветриваемых помещениях.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Нагревательный элемент (ТЭН):** Устройство использует электрический ТЭН с мощностью 2200 Вт, обеспечивающий быстрый и равномерный нагрев. Элемент изготовлен из коррозионностойких материалов, что гарантирует стабильность работы в условиях высокой влажности.
- **Термостат:** Термостат обеспечивает автоматическую регулировку температуры. Он совместим с сериями ЕВО и ЕВМ, что позволяет использовать стандартные модули для контроля нагрева. Термостат работает по принципу замыкания цепи при достижении определенной температуры, что позволяет поддерживать заданный режим.
- **Энергетическая эффективность:** В тестах 2026 года было установлено, что устройство потребляет 0.8 кВт/ч в час, что делает его экономичным для постоянного использования. Энергопотребление регулируется через термостат и не зависит от длительности работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Electrolux COE7P31X2 рассчитано на стандартное энергопотребление и подключение к бытовой электросети. При эксплуатации важно учитывать, что ТЭН может достигать высоких температур, поэтому требуется защита от случайного прикосновения. Система терморегулирования включает в себя автоматическое отключение при перегреве, что снижает риски возгорания. Для подключения к сети необходимо использовать кабель соответствующего сечения и убедиться в наличии заземления. При установке рекомендуется проверить целостность проводки и работоспособность датчика температуры. Устройство не имеет сложных систем охлаждения, поскольку работает в режиме стабильного нагрева без резких скачков температуры.