

Коммерческое предложение

№ 53 от 30-07-2026

Духовой шкаф Electrolux OKC8H31X

2884.50р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия

1 год

Electrolux Lehel Kft,
Femnyomo ut. 1, 5101
Jaszbereny, Hungary,
Electrolux Italia S.p.A.,
Италия, Viale Europa
63, 20020 Solaro (MI),
Italy, SC Electrolux
Romania SA, Bd. Traian
Nr. 23-29, 440078 Satu
Mare

Изготовитель

Electrolux OKC8H31X
ООО "Домотехника"
ГЕРМАНИЯ
Сенсорное

Модель**Поставщик****Страна производства****Управление**

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Духовка Electrolux OKC8H31X имеет камеру объемом 71 литр, что обеспечивает достаточное пространство для одновременного приготовления нескольких блюд. Устройство рассчитано на мощность 2200 Вт и работает от сети с напряжением 220–240 В при частоте 50 Гц. Конструкция духовки выполнена с учетом требований к стойкости и долговечности: стеклокерамическая поверхность устойчива к высоким температурам и механическим воздействиям. Устройство имеет противоточную систему вентиляции, обеспечивающую эффективное удаление загрязнений. Габариты духовки составляют 900 x 500 x 500 мм, что соответствует стандартным требованиям для установки в кухонные гарнитуры.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Режимы нагрева:** духовка поддерживает четыре основных режима — верхний нагрев, нижний нагрев, гриль и конвекцию, а также их комбинации. Это позволяет адаптировать процесс приготовления под различные кулинарные задачи.
- **Конвекция:** благодаря встроенной системе конвекции обеспечивается равномерное распределение горячего воздуха внутри камеры. Это достигается за счет дополнительного вентилятора, который циркулирует тепло и уменьшает риск неравномерного приготовления.
- **Гриль:** режим гриля позволяет использовать верхний ТЭН для поджаривания или румяной корочки. При работе в этом режиме важно контролировать положение продуктов, так как верхняя полка может подвергаться более высокой температуре.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовка потребляет до 2200 Вт электроэнергии, что соответствует средним значениям для подобных моделей. Работа устройства в режиме конвекции и гриля требует стабильного подключения к электросети. Для первого запуска духовки производитель рекомендует прогреть ее при 200°C в течение 30 минут — это позволяет удалить остатки от производственного процесса. Устройство оснащено термостатом и датчиком температуры, обеспечивающими контроль режимов нагрева. Однако в случае отклонений в регулировке температуры, рекомендуется обратиться в авторизованный сервис, так как ремонт требует специфических запчастей и высокой квалификации специалиста. Система безопасности включает автоматическое отключение при перегреве и защитную блокировку дверцы духовки во время работы. Уровень шума устройства составляет 56 дБ, что ниже, чем у аналогов, таких как Bosch PST82M54 (59 дБ).