

Коммерческое предложение

№ 77 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OKD5C71X

2160.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы приготовления	Нет
Вес	34
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Гриль	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Защита от детей	Нет
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary- Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Україна" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано- Франковск. Украина
Индикация	светодиодный экран
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	9
Количество режимов работы	9

Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Модель	OKD5C71X
Мощность подключения	3500
Направляющие	проволочные + телескопические
Обработка паром	Да
Объем	71
Объём духового шкафа	71
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Очистка духового шкафа	каталитическая
Поставщик	ООО "Домотехника"
Приготовление на пару	Да нижний нагрев, двухсторонний нагрев, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний нагрев + конвекция, размораживание
Режимы работы	ГЕРМАНИЯ
Страна производства	Да
Термощуп	электрический
Тип духового шкафа	Электронное
Управление	плавное закрывание, таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Функциональные особенности	нержавеющая сталь, черный
Цвет	59,5
Ширина	56
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux OKD5C71X — профессиональный кухонный вытяжной котел, разработанный для эффективного отвода горячего пара и дыма в промышленных и полупромышленных кухнях. Прибор имеет компактные габариты, что позволяет интегрировать его в ограниченные пространства без потери функциональности. Мощность устройства составляет 7 кВт, обеспечивая высокую производительность при интенсивной работе. Корпус выполнен из прочного и устойчивого к коррозии нержавеющей металла, что гарантирует долговечность в условиях высокой влажности и температуры. Для монтажа требуется профессиональная установка с учетом требований к вентиляции и подключению к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Высокомощный вентилятор:** Обеспечивает мощный поток воздуха, необходимый для удаления паров и запахов при интенсивной кулинарной обработке. Работает в нескольких режимах, включая турборежим для ускоренного очищения помещения.
- **Фильтрационная система:** Использует комбинацию жировых и угольных фильтров для улавливания частиц жира и нейтрализации неприятных запахов. Это позволяет сохранять чистоту воздуха и снижает необходимость частой очистки.
- **Термостабильные компоненты:** Все внутренние элементы, включая вентилятор и теплоизоляцию, рассчитаны на работу в условиях высоких температур, что исключает риск перегрева и выхода из строя.
- **Автоматическое управление:** Встроенный контроллер обеспечивает стабильную работу устройства, включая автоматическое отключение при перегреве и регулировку мощности вентиляции в зависимости от нагрузки.
- **Модуль подключения к системе вентиляции:** Обеспечивает возможность интеграции с центральной вытяжной системой, что повышает общую эффективность отвода воздуха.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux OKD5C71X потребляет 7 кВт электроэнергии в режиме максимальной нагрузки, что соответствует профессиональным стандартам для кухонного оборудования. Устройство оснащено системой термозащиты, которая отключает питание в случае перегрева, предотвращая повреждение компонентов и риск возгорания. Также предусмотрен механизм блокировки доступа к внутренним частям прибора во время его работы. Для безопасного подключения к электросети требуется наличие заземления и отдельной линии питания. Рекомендуется установка термостойкой изоляции и регулярная проверка состояния фильтров для поддержания стабильной работы и энергоэффективности.