

Коммерческое предложение

№ 62 от 28-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OED3H50X

2004.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Высота	59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	60 см
Гарантия	1 год
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2020
Дверца духовки	откидная
Защита от детей	Нет
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Via Foresto Est, 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy, Electrolux Lehel Kft, Femnyomo ut. 1, 5101 Jaszbereny, Hungary- Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция, ТОВ "Електролюкс Україна" ул.Юности, 23-А, 76494 Ивано- Франковск. Украина
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет

Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество программ	11
Количество режимов работы	11
Количество стекол дверцы духовки	2
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Модель	OED3H50X
Мощность подключения	2990
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Обработка паром	Да
Объем	72
Объем духового шкафа	72
Освещение	Да
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подключение	независимое
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический

Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Цвет	нержавеющая сталь
Ширина	59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux OED3H50X представляет собой профессиональный вытяжной кухонный прибор, рассчитанный на интенсивное использование. Прибор имеет компактные габариты — 850 мм в ширину, 500 мм в высоту и 500 мм в глубину, что обеспечивает его универсальную установку на кухнях различных конфигураций. Корпус устройства выполнен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Внутренняя часть оснащена прочным алюминиевым жироулавливающим фильтром, который эффективно задерживает частицы жира и масла. Монтаж устройства требует установки на ровную поверхность с креплением к вытяжной системе помещения. Рекомендуется наличие отдельной электрической линии для подключения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Мощный вентилятор:**Вытяжка оснащена асинхронным двигателем с мощностью 3000 Вт, обеспечивающим высокую производительность и быстрое удаление загрязненного воздуха.
- **Многослойная фильтрация:**Устройство включает в себя алюминиевый жироулавливающий фильтр, который механически удерживает частицы масла и жира, предотвращая их попадание в воздухопроводы и уменьшая необходимость частой чистки.
- **Электронное управление:**Интегрированная система управления позволяет настраивать режимы работы, включая выбор скорости отсоса и включение дополнительного режима подсветки. Управление реализовано через сенсорную панель, что обеспечивает удобство и точность регулировки.
- **Низкий уровень шума:**Прибор работает с уровнем шума не более 62 дБ, что делает его комфортным для использования в домашней обстановке.
- **Подключение к системе воздуховода:**Electrolux OED3H50X поддерживает установку с выводом воздуха наружу через воздухопровод, что гарантирует полное удаление загрязнений из помещения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность устройства составляет 300 Вт при максимальной нагрузке. Это позволяет эффективно работать прибору без значительного увеличения расхода электроэнергии. Устройство оснащено системой термозащиты, которая автоматически отключает двигатель при перегреве, предотвращая повреждение внутренних компонентов. Также предусмотрен механизм защиты от перегрузки, который срабатывает при превышении допустимых параметров тока. Для предотвращения случайного включения прибора, особенно в условиях высокой влажности, в конструкции предусмотрен датчик движения, активирующий работу только при наличии пользователя в зоне действия. Вытяжка подключается к электросети 220 В, 50 Гц, и требует заземления для обеспечения электробезопасности. При монтаже рекомендуется использовать вентиляционные каналы с минимальным сопротивлением потоку воздуха для поддержания заявленной производительности.