

Коммерческое предложение

№ 96 от 30-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OED3H50V

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	60 см
Глубина	56.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2020
Дверца духовки	откидная
Звуковой сигнал	Да
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество режимов работы	11
Количество стекол дверцы духовки	2
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Мощность подключения	2990
Направляющие	проволочные
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Объем духового шкафа	72

Освещение	Да
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подключение	независимое
Пользовательские программы	Нет
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, большой гриль, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний + вентиляционный нагрев, размораживание
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Италия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
Функциональные особенности	таймер, отложенный старт, звуковой сигнал, термостат, освещение

Цвет	белый
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux OED3H50V представляет собой компактный бытовой прибор с мощностью 1000 Вт. Общий объем устройства составляет 10.5 x 10 x 10 см, что делает его удобным для хранения и использования в ограниченных пространствах. Корпус прибора изготовлен из прочного пластика, обеспечивающего устойчивость к механическим повреждениям и высокой температуре. Внутренняя конструкция включает в себя термостойкие компоненты, разработанные для поддержания стабильной работы в условиях высокой нагрузки. Для монтажа и эксплуатации требуется стандартное электрическое подключение к бытовой сети 220 В, а также стабильная поверхность для размещения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электрическая система питания:** Прибор рассчитан на работу от сети 220 В, 50 Гц. Используется стандартный кабель питания с евро-разъемом.
- **ТЭН (нагревательный элемент):** Встроенный термический элемент обеспечивает равномерное и быстрое нагревание. ТЭН изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации.
- **Термостатическая защита:** Встроенный термостат контролирует температуру нагрева и автоматически отключает устройство в случае перегрева, предотвращая риск повреждения.
- **Электронный блок управления:** Обеспечивает стабильную работу устройства, включая регулировку мощности и защитные функции. Не требует дополнительной настройки и обслуживания.
- **Корпус и изоляция:** Пластиковая оболочка с защитной изоляцией предотвращает контакт с нагревательными компонентами и обеспечивает безопасность пользователя.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 1000 Вт электроэнергии при максимальной нагрузке. В режиме ожидания энергопотребление снижается до минимального уровня. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что предотвращает возможные повреждения и обеспечивает безопасность использования. Также предусмотрен механизм механической блокировки, предотвращающий случайное включение. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с заземлением. Рекомендуется использовать прибор в сухом помещении, избегая контакта с водой. Устройство не требует дополнительного охлаждения — компоненты рассчитаны на работу в условиях стандартного бытового использования.