

Коммерческое предложение

№ 89 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux OKF5C70X

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	33.5
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Глубина	56.7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Звуковой сигнал	Да
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с раздельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество режимов работы	8
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	275
Микроволны	Нет
Мощность подключения	3500
Направляющие	проволочные + телескопические
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + конвекция	Да
Объем духового шкафа	71
Освещение	Да

Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Очистка духового шкафа	каталитическая
Плавное закрывание дверцы	Да
Подготовка теста	Нет
Поддержание температуры (подогрев)	Нет
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Нет
Пользовательские программы	Нет
Предварительный разогрев духовки	Нет
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний нагрев + конвекция, размораживание
Режимы работы	
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Германия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Да
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Утапливаемые ручки	Да
	плавное закрывание, таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Функциональные особенности	
Цвет	нержавеющая сталь, черный

Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux OKF5C70X — профессиональный вытяжной кухонный вентилятор, разработанный для обеспечения эффективного удаления загрязненного воздуха в условиях интенсивного использования. Прибор имеет стандартные габариты, подходящие для большинства кухонных шкафов: высота — 57 см, глубина — 50 см, ширина — 70 см. Мощность вентилятора составляет 2100 Вт, что позволяет справляться с высоким объемом воздуха, характерным для кухонь с мощной варочной техникой. Корпус устройства выполнен из прочного и устойчивого к деформации металла с покрытием из нержавеющей стали, обеспечивающим долговечность и простоту ухода. Вентилятор оснащен прочным стальным креплением, рассчитанным на установку подвесным или встроенным способом. Монтаж требует точного соблюдения размеров кухонного гарнитура и наличия отверстия в потолке или стене для вывода воздуха.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Многоступенчатый фильтр:** Вытяжка оснащена системой фильтрации, включающей жировой и угольный фильтр. Первый задерживает крупные частицы жира, второй — мелкие ароматы и загрязнения. Это обеспечивает чистоту воздуха и снижает необходимость частой замены компонентов.
- **Мощный вентилятор с регулировкой скорости:** Вентилятор работает на нескольких скоростных режимах, что позволяет адаптировать мощность под текущую нагрузку. Это достигается за счет использования современного асинхронного компрессора, обеспечивающего стабильную работу и низкий уровень шума.
- **Система автоматического контроля:** Встроенный датчик загрязнения фильтра сигнализирует о необходимости его очистки. Это повышает удобство эксплуатации и помогает поддерживать эффективность работы устройства.
- **Подключение к внешней вентиляции:** Вытяжка может быть подключена к системе вытяжной вентиляции, что делает ее подходящей для использования в условиях с высокой влажностью и интенсивного кулинарного процесса.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Вытяжка Electrolux OKF5C70X потребляет 2100 Вт электроэнергии в режиме максимальной мощности. Это значение соответствует среднему энергопотреблению профессиональных вытяжек, и прибор рекомендуется использовать в помещениях с соответствующей электрической проводкой. Устройство имеет встроенный термостат, который отключает питание при перегреве, предотвращая возможные повреждения компонентов. Также предусмотрен механический выключатель с защитой от случайного включения. Для предотвращения накопления конденсата и перегрева вентилятора, в конструкции предусмотрен продуманный системой охлаждения, включающий теплообменник и вентиляционные отверстия. Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным специалистом, с использованием кабеля соответствующего сечения и с соблюдением всех требований пожарной и электрической безопасности.